Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 23.02.2026 Versionsnummer 23 (erstatter version 22) Revision: 23.02.2026

*

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn: 4CR 2020 Aluspachtel**
· **UFI:** GTU0-3047-2001-7SA7
· **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **Stoffets/præparatets anvendelse** Spartelmasse

· **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
· **Producent/leverandør**

4CR International GmbH & Co. KG
Donnerstrasse 10b
22763 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30
E-Mail: Info@4CR.com
www.4CR.com

Baden-Jensen A/S
Baltorpbakken 16
2750 Ballerup
Tl. 44666800
Email: bj@baden-jensen.dk

· **1.4 Nødtelefon:** +45 8212 1212

*

PUNKT 2: Fareidentifikation

· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS02 flamme

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig væske og damp.



GHS08 sundhedsfarer

Repr. 2 H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
STOT RE 1 H372 Beskadiger høreorganer ved længere eller gentagen eksponering.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Forårsager hudirritation.
Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skin Sens. 1 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

· **2.2 Mærkningselementer**
· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
· **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07 GHS08

· **Signalord** Fare

· **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**
styren
maleinsyreanhydrid
Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 23.02.2026 Versionsnummer 23 (erstatter version 22) Revision: 23.02.2026

Handelsnavn: 4CR 2020 Aluspachtel

(Fortsat fra side 1)

· **Faresætninger**
H226 Brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H372 Beskadiger høreorganer ved længere eller gentagen eksponering.
· **Sikkerhedssætninger**
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
· **2.3 Andre farer**
· **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant.
· **vPvB:** Ikke relevant.

*

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

· **3.2 Blandinger**
· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

· **Farlige indholdsstoffer:**		
CAS: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 Reg.nr.: 01-2119457861-32	styren Flam. Liq. 3, H226; Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412	≥10-<15%
CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Reg.nr.: 01-2119529243-45	aluminium powder (stabilized)/ manufacturer classification Flam. Sol. 1, H228	<2,5%
EC-nummer: 911-490-9 Reg.nr.: 01-2119979579-10	Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]- Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	≥0,1-<1%
CAS: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 Reg.nr.: 01-2119472428-31	maleinsyreanhydrid Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317, EUH071 Specifik koncentrationsgrænse: Skin Sens. 1A; H317: C ≥0,001 %	≥0,001-<0,1%

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

*

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

· **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
· **Generelle anvisninger:** Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 23.02.2026 Versionsnummer 23 (erstatter version 22) Revision: 23.02.2026

Handelsnavn: 4CR 2020 Aluspachtel

(Fortsat fra side 2)

· ***Efter indånding:***
Rigelig tilførsel af frisk luft. Søg for en sikkerheds skyld læge.
I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.
· ***Efter hudkontakt:*** *Vaskes omgående af med vand.*
· ***Efter øjenkontakt:***
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
· ***Efter indtagelse:*** *Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.*
· ***4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede***
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· ***4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig***
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

*

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

· ***5.1 Slukningsmidler***
· ***Egnede slukningsmidler:***
CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
· ***Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:*** *Vand i fuld stråle.*
· ***5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen*** *Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.*
· ***5.3 Anvisninger for brandmandskab***
· ***Særlige værnemidler:*** *Bær åndedrætsværn.*

*

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

· ***6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer***
Bær åndedrætsværn.
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
· ***6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:*** *Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.*
· ***6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:***
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
· ***6.4 Henvisning til andre punkter***
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

*

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

· ***7.1 Forholdsregler for sikker håndtering***
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.
Undgå aerosoldannelse.
· ***Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:***
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.
Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
Hold åndedrætsværn i beredskab.

· ***7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed***
· ***Opbevaring:***
· ***Krav til opbevaringsrum og beholdere:*** *Ingen særlige krav.*
· ***Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:*** *Opbevares adskilt fra fødevarer.*

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 23.02.2026 Versionsnummer 23 (erstatter version 22) Revision: 23.02.2026

Handelsnavn: 4CR 2020 Aluspachtel

(Fortsat fra side 3)

· ***Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:*** *Hold beholderen tætsluttende lukket.*
· ***Opbevaringsklasse:*** *3*
· ***7.3 Særlige anvendelser*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

*

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· ***8.1 Kontrolparametre***

· **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**	
100-42-5 styren	
GV	Loftværdi: 105 mg/m³, 25 ppm LHK
7429-90-5 aluminium powder (stabilized)/ manufacturer classification	
GV	Korttidsværdi: 10* 4** 2*** mg/m³ Langtidsværdi: 5* 2** 1*** mg/m³ pulver+støv:*total,**resp.;***opløs. salte,som Al
108-31-6 maleinsyreanhydrid	
GV	Korttidsværdi: 0,8 mg/m³, 0,2 ppm Langtidsværdi: 0,4 mg/m³, 0,1 ppm

· ***Yderligere anvisninger:*** *Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.*

· ***8.2 Eksponeringskontrol***
· ***Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol*** *Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.*
· ***Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler***
· ***Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:***
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
Adskilt opbevaring af beskyttelsesklædning.
Undgå kontakt med øjnene.
Undgå kontakt med øjne og hud.
· ***Åndedrætsværn***
A-/P2-filter (EN 141, EN 143)



Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

· ***Beskyttelse af hænder***
Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.



Beskyttelseshandsker (EN 374)

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.
· ***Handskemateriale:***
Fluorgummi (viton)
Anbefalet materialetykkelse: ≥ 0,7 mm
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.
· ***Handskematerialets gennemtrængningstid***
Til en blanding af nedenstående kemikalier skal gennemtrængningstiden være på mindst 480 minutter (permeation iht. EN 16523-1:2015: Level 6).

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 23.02.2026 *Versionsnummer 23 (erstatter version 22)* *Revision: 23.02.2026*

Handelsnavn: 4CR 2020 Aluspachtel

(Fortsat fra side 4)

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

· ***Beskyttelse af øjne/ansigt***



Tætsluttende beskyttelsesbriller

*

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· ***9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber***	
· ***Generelle oplysninger***	
· ***Fysisk form***	*Flydende*
· ***Farve:***	*Ifølge produktbetegnelsen*
· ***Lugt:***	*Karakteristisk*
· ***Lugttærskel:***	*Ikke bestemt.*
· ***Smeltepunkt/frysepunkt:***	*Ikke bestemt.*
· ***Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval***	*145,2 °C (100-42-5 styren)*
· ***Antændelighed***	*Brandfarlig.*
· ***Øvre og nedre eksplosionsgrænse***	
· ***Nedre:***	*1 Vol % (100-42-5 styren)*
· ***Øvre:***	*7,7 Vol % (100-42-5 styren)*
· ***Flammepunkt:***	*34 °C (DIN 53213)*
· ***Selvantændelsestemperatur:***	*490 °C (DIN 51794, 100-42-5 styren)*
· ***Nedbrydningstemperatur***	*Ikke bestemt.*
· ***pH***	*Ikke bestemt.*
· ***Viskositet:***	
· ***Kinematisk viskositet***	*Ikke bestemt.*
· ***dynamisk ved 20 °C:***	*9.500 mPas*
· ***Opløselighed***	
· ***vand:***	*Ikke eller kun lidt blandbar.*
· ***Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)***	*Ikke bestemt.*
· ***Damptryk ved 20 °C:***	*6 hPa (100-42-5 styren)*
· ***Damptryk ved 50 °C:***	*35 hPa*
· ***Massefylde og/eller relativ massefylde***	
· ***Densitet ved 20 °C:***	*1,761 g/cm³ (DIN 53217)*
· ***Relativ massefylde:***	*Ikke bestemt.*
· ***Dampmassefylde:***	*Ikke bestemt.*

· ***9.2 Andre oplysninger***	
· ***Udseende:***	
· ***Form:***	*Flydende*
· ***Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed***	
· ***Antændelsespunkt:***	*Produktet er ikke selvantændeligt.*
· ***Eksplosive egenskaber:***	*Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive damp-/luftblandinger.*
· ***Opløsningsmiddelindhold:***	
· ***VOC (EU)***	*0,89 %*
· ***Tørstofindhold:***	*84,4 %*
· ***Tilstandsændring***	
· ***Fordampningshastighed***	*Ikke bestemt.*

· ***Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser***	
· ***Eksplosivstoffer***	*Ikke relevant*

(Fortsættes på side 6)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 23.02.2026 Versionsnummer 23 (erstatter version 22) Revision: 23.02.2026

Handelsnavn: 4CR 2020 Aluspachtel

(Fortsat fra side 5)

· **Brandfarlige gasser**	Ikke relevant
· **Aerosoler**	Ikke relevant
· **Brandnærende gasser**	Ikke relevant
· **Gasser under tryk**	Ikke relevant
· **Brandfarlige væsker**	Brandfarlig væske og damp.
· **Brandfarlige faste stoffer**	Ikke relevant
· **Selvreaktive stoffer og blandinger**	Ikke relevant
· **Pyrofore væsker**	Ikke relevant
· **Pyrofore faste stoffer**	Ikke relevant
· **Selvopvarmende stoffer og blandinger**	Ikke relevant
· **Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser**	Ikke relevant
· **Brandnærende væsker**	Ikke relevant
· **Brandnærende faste stoffer**	Ikke relevant
· **Organiske peroxider**	Ikke relevant
· **Metalætsende**	Ikke relevant
· **Desensibiliserede eksplosivstoffer**	Ikke relevant

*

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **10.2 Kemisk stabilitet**
· **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
· **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
· **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Carbonmonoxid

*

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

· **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
· **Akut toksicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**		
100-42-5 styren		
Oral	LD50	5.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Inhalation	LC50/4 h	11,8 mg/l (rat)
Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-		
Oral	LD50	619 mg/kg (rat)
108-31-6 maleinsyreanhydrid		
Oral	LD50	1.090 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	2.620 mg/kg (rabbit)

· **Primær irritationsvirkning:**
· **Hudætsning/-irritation** Forårsager hudirritation.
· **Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenirritation.
· **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** Kan forårsage allergisk hudreaktion.
· **Kimcellemutagenicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 7)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 23.02.2026 Versionsnummer 23 (erstatter version 22) Revision: 23.02.2026

Handelsnavn: 4CR 2020 Aluspachtel

(Fortsat fra side 6)

· **Carcinogenicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Reproduktionstoksicitet** Mistænkes for at skade det ufødte barn.
· **Enkel STOT-eksponering**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Gentagne STOT-eksponeringer** Beskadiger høreorganer ved længere eller gentagen eksponering.
· **Aspirationsfare**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **11.2 Oplysninger om andre farer**

· **Hormonforstyrrende egenskaber**
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

*

PUNKT 12: Miljøoplysninger

· **12.1 Toksicitet**
· **Toksicitet i vand:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant.
· **vPvB:** Ikke relevant.
· **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
· **12.7 Andre negative virkninger**
· **Yderligere økologiske oplysninger:**
· **Generelle anvisninger:**
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.

*

PUNKT 13: Bortskaffelse

· **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
· **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

· **Europæisk affaldskatalog**	
08 01 11*	Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

· **Urensede emballager:**
· **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

*

PUNKT 14: Transportoplysninger

· **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**
· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** UN3269

· **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**
· **ADR/RID/ADN** UN3269 POLYESTERHARPIKS FLERKOMPONENTSYSTEMER
· **IMDG, IATA** POLYESTER RESIN KIT

(Fortsættes på side 8)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 23.02.2026 Versionsnummer 23 (erstatter version 22) Revision: 23.02.2026

Handelsnavn: 4CR 2020 Aluspachtel

(Fortsat fra side 7)

· **14.3 Transportfareklasse(r)**

· **ADR/RID/ADN**



· **klasse**	3 (F3) Brandfarlige væsker
· **Faremærkat**	3

· **IMDG, IATA**



· **Class**	3 Brandfarlige væsker
· **Label**	3
· **14.4 Emballagegruppe**	
· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**	III
· **14.5 Miljøfarer:**	
· **Marine pollutant:**	Nej
· **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**	Advarsel: Brandfarlige væsker
· **Farenummer (Kemler-tal):**	-
· **EMS-nummer:**	F-E,S-D
· **Stowage Category**	A
· **14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**	Ikke relevant.
· **Transport/yderligere oplysninger:**	
· **ADR/RID/ADN**	
· **Begrænsede mængder (LQ)**	5L
· **Transportkategori**	3
· **Tunnelrestriktionskode**	E
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	5L
· **UN "Model Regulation":**	UN 3269 POLYESTERHARPIKS FLERKOMPONENTSYSTEMER, 3, III

*

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
· **Seveso-bestemmelser** P5c BRANDFARLIGE VÆSKER
· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 5.000 t
· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 50.000 t
· **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3

(Fortsættes på side 9)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 23.02.2026 Versionsnummer 23 (erstatter version 22) Revision: 23.02.2026

Handelsnavn: 4CR 2020 Aluspachtel

(Fortsat fra side 8)

· **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Nationale forskrifter:**
Produktregistret
PR-No. 2378438

· **Yderligere klassificering ifølge GefStoffV Anhang II (Forordningen om farlige stoffer, bilag II):**

Klasse	Andel i %
I	10-25
NK	<1

· **MAL-Code:** 5-6

· **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

*

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· **Risikoangivelser**
H226 Brandfarlig væske og damp.
H228 Brandfarligt fast stof.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH071 Ætsende for luftvejene.

· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008.

· **Dato forforrigeudgave** 01.10.2024

· **Udgavenummer for forrigeudgave** 22

· **Forkortelser og akronymer:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(Fortsættes på side 10)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 23.02.2026 *Versionsnummer 23 (erstatter version 22)* *Revision: 23.02.2026*

Handelsnavn: 4CR 2020 Aluspachtel

(Fortsat fra side 9)

Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3
Flam. Sol. 1: Brandfarlige faste stoffer – Kategori 1
Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4
Skin Corr. 1B: Hudætsning/hudirritation – Kategori 1B
Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2
Resp. Sens. 1: Respiratorisk sensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A
Repr. 2: Reproduktionstoksicitet – Kategori 2
STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3
STOT RE 1: Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) – Kategori 1
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3

· **** Dataene ændret i forhold til tidligere version***

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 2* *Kilderevision: 28.11.2022*

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - blå**

Artikelnummer	Produktbetegnelse	Indhold	Udførelse
6.2900.0052	Hærder P, blå	50 g	Sommerhærder, pasta
6.2910.0062	Hærder PK, blå	60 g	Sommerhærder, patron

· **1.2 Relevante identificerede anvendelser samt anvendelser, der frarådes**

Formulering og emballering i små beholdere. Industriel anvendelse som polymerisationsinitiator ved fremstilling af polymerer og som tværbindingsmiddel ved fremstilling af harpikser. Erhvervsmæssig anvendelse som hærder til harpikser til overfladebehandling.
[SU 9, SU 10, SU 12, SU 22] [PROC 3, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 14, PROC 19, PROC 21]
Anvendelse: Dibenzoylperoxidpasta; hærder; polymerisationskatalysator.

· **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

4CR International GmbH & Co. KG
Donnerstrasse 10b
22763 Hamburg
Tlf.: +49 (0) 40 69 60 99 30
E-mail: Info@4CR.com
www.4CR.com

Baden-Jensen A/S
Baltorpbakken 16
2750 Ballerup
Tlf.: +45 44 66 68 00
E-mail: bj@baden-jensen.dk

· **1.4 Nødtelefon:**

Danmark - Giftlinjen, Bispebjerg Hospital: +45 82 12 12 12 (døgnet rundt, alle årets dage).

PUNKT 2: Fareidentifikation

· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Org. Perox. E	H242 Brandfare ved opvarmning.
Eye Irrit. 2	H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skin Sens. 1	H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Aquatic Acute 1	H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
Aquatic Chronic 1	H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

· **2.2 Mærkningselementer**

· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

· **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07 GHS09

· **Signalord** Advarsel

· **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**
dibenzoylperoxid

· **Faresætninger**
H242 Brandfare ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

· **Sikkerhedssætninger**

P101	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P280	Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P302+P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 2* *Kilderevision: 28.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - blå

P403+P235	Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P501	Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

· **2.3 Andre farer**
· **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant.
· **vPvB:** Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

· **3.2 Blandinger**
· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

· **Farlige indholdsstoffer:**

CAS: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Reg.nr.: 01-2119437229-36-XXXX	dimethylphthalat stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering	≥ 35- ≤ 50%
CAS: 94-36-0 EINECS: 202-327-6 Indeksnummer: 617-008-00-0 Reg.nr.: 01-2119511472-50-XXXX	dibenzoylperoxid Org. Perox. B, H241; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	20-30%

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

· **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
· **Efter indånding:**
Rigelig tilførsel af frisk luft. Søg for en sikkerheds skyld læge.
I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.
· **Efter hudkontakt:**
Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
Søg læge ved vedvarende hudirritation.
· **Efter øjenkontakt:**
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
· **Efter indtagelse:** Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

· **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

· **5.1 Slukningsmidler**
· **Egnede slukningsmidler:**
CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

· **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
I tilfælde af brand kan der frigøres:
Kuldioxid (CO2)
Kulmonoxid (CO)
Benzoesyre
Benzen
Biphenyl
Phenylbenzoat
Under bestemte brandbetingelser kan spor af andre giftige stoffer ikke udelukkes.

· **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
· **Særlige værnemidler:**
Indånd ikke eksplosions- og brandgasser.
Bær åndedrætsværn.
Bær egnet brandbeskyttelsesudstyr.

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 2* *Kilderevision: 28.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - blå

· ***Yderligere oplysninger***
Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.
Forurenet slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

· ***6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer***
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Brug åndedrætsværn ved påvirkning af dampe/støv/aerosoler.
Hold antændelige kilder borte.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.

· ***6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:***
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

· ***6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:***
Opsamles mekanisk.
Må ikke indtørre.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.

· ***6.4 Henvisning til andre punkter***
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

*

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

· ***7.1 Forholdsregler for sikker håndtering***
Må kun bruges i godt ventilerede områder.
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
· ***Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:***
Beskyttes mod varme.
Hold antændelige kilder borte - ingen rygning.
Stoffet/produktet er brandnærende i tør tilstand.

· ***7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed***
· ***Opbevaring:***
· ***Krav til opbevaringsrum og beholdere:***
Opbevares på et køligt sted.
Må kun opbevares i original beholder.
· ***Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:***
Må ikke opbevares sammen med reduktionsmidler, tungmetalforbindelser, syrer og alkalier.
· ***Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:***
Hold beholderen tætsluttende lukket.
Undgå indtørring.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Opbevar beholderen på et godt ventileret sted.

Produktet, opbevares i den originale beholder, væk fra sollys, fastholder sine egenskaber i 12 måneder fra produktionsdatoen.
· ***Anbefalet opbevaringstemperatur:*** *+5°C / +25°C*

· ***7.3 Særlige anvendelser*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· ***8.1 Kontrolparametre***

· ***Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:***	
131-11-3 dimethylphthalat	
GV (DK)	*Langtidsværdi: 3 mg/m³*
PEL (US)	*Langtidsværdi: 5 mg/m³*

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 2* *Kilderevision: 28.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - blå

REL (US)	*Langtidsværdi: 5 mg/m³*
TLV (US)	*Langtidsværdi: 5 mg/m³*
94-36-0 dibenzoylperoxid	
GV (DK)	*Langtidsværdi: 5 mg/m³*
PEL (US)	*Langtidsværdi: 5 mg/m³*
REL (US)	*Langtidsværdi: 5 mg/m³*
TLV (US)	*Langtidsværdi: 5 mg/m³*

· ***Oplysninger om regulering***
GV (DK): BEK nr 655 af 31/05/2018
PEL (US): Guide to Occupational Exposure Values (OSHA PELs)
REL (US): Guide to Occupational Exposure Values (NIOSH RELs)
TLV (US): Guide to Occupational Exposure Values (ACGIH)

· ***DNEL-værdier***		
131-11-3 dimethylphthalat		
Oral	*DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger*	*9,4 mg/kg bw/d (befolkningen generelt)*
Dermal	*DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger*	*67,5 mg/kg bw/d (befolkningen generelt)*
		135 mg/kg bw/d (arbejdstagere)
Inhalation	*DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger*	*16,3 mg/m³ (befolkningen generelt)*
		66,1 mg/m³ (arbejdstagere)
94-36-0 dibenzoylperoxid		
Oral	*DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger*	*2 mg/kg bw/d (befolkningen generelt)*
Dermal	*DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger*	*13,3 mg/kg bw/d (arbejdstagere)*
	DNEL / langtidseksponering - lokale virkninger	*0,034 mg/kg (arbejdstagere)*
Inhalation	*DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger*	*39 mg/m³ (arbejdstagere)*

· ***PNEC-værdier***	
131-11-3 dimethylphthalat	
PNEC / aqua	*0,192 mg/l (ferskvand)*
	0,39 mg/l (periodiske udslip)
	0,0192 mg/l (havvand)
PNEC / sediment	*1,3 mg/kg dw (ferskvand)*
	0,13 mg/kg dw (havvand)
PNEC / jord	*3,16 mg/kg dw*
PNEC / STP	*4 mg/l (rensningsanlæg)*
94-36-0 dibenzoylperoxid	
PNEC / aqua	*0,00002 mg/l (ferskvand)*
	0,000602 mg/l (periodiske udslip)
	0,000002 mg/l (havvand)
PNEC / sediment	*0,0127 mg/kg dw (ferskvand)*
	0,00127 mg/kg dw (havvand)
PNEC / jord	*0,0025 mg/kg dw*
PNEC / STP	*0,35 mg/l (rensningsanlæg)*

· ***Yderligere anvisninger:*** *Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.*

· ***8.2 Eksponeringskontrol***
· ***Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol*** *Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.*
· ***Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler***
· ***Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:***
Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.
Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
Undgå kontakt med øjne og hud.
Forurenet, gennemvædet tøj skal tages af med det samme.
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
· ***Åndedrætsværn*** *Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.*

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 2* *Kildevision: 28.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - blå

· ***Beskyttelse af hænder***



Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

· ***Handskemateriale:***
Handsker af neopren
Nitrilgummi
Anbefalet materialetykkelse: ≥ 0,14 mm
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

· ***Handskematerialets gennemtrængningstid***
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
Til en blanding af nedenstående kemikalier skal gennemtrængningstiden være på mindst 30 minutter (permeation iht. EN 16523-1:2015: niveau 2).

· ***Beskyttelse af øjne/ansigt***



Tætsluttende beskyttelsesbriller

· ***Kropsbeskyttelse:*** *Let beskyttelsesbeklædning*

*

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· ***9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber***

· ***Generelle oplysninger***

· ***Fysisk form***	*Fast*
· ***Farve:***	*Blå*
· ***Lugt:***	*Karakteristisk*
· ***Lugttærskel:***	*Ikke bestemt.*
· ***Smeltepunkt/frysepunkt:***	*0 °C*
· ***Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval***	*Ikke relevant.* *Dekomponering finder sted før eller under kogning.*
· ***Antændelighed***	*Kan forårsage brand.*
· ***Øvre og nedre eksplosionsgrænse***	
· ***Nedre:***	*Ikke relevant.*
· ***Øvre:***	*Ikke relevant.*
· ***Flammepunkt:***	*Ikke relevant.* *Over SADT-værdien.*
· ***Nedbrydningstemperatur***	*SADT = 50 °C* *SADT: selvaccelererende nedbrydningstemperatur*
· ***pH ved 20 °C***	*4-5*
· ***Viskositet:***	
· ***Kinematisk viskositet***	*83333-500000 m²/s*
· ***dynamisk:***	*(Brookfield, 20°C)* *100000-600000 mPa·s*
· ***Opløselighed***	
· ***vand:***	*Uopløselig.*
· ***Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)***	*Ikke relevant.*
· ***Damptryk:***	*Ikke relevant.*
· ***Massefylde og/eller relativ massefylde***	
· ***Densitet ved 20 °C:***	*1,2 g/cm³*
· ***Dampmassefylde:***	*Ikke relevant.*
· ***Partikelegenskaber***	*Fast pastaagtig*

(Fortsættes på side 6)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 2* *Kildevision: 28.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - blå

· **9.2 Andre oplysninger**	
· **Udseende:**	
· **Form:**	Pasta-agtig
· **Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed**	
· **Selvantændelsestemperatur:**	Ikke relevant.
· **Eksplosive egenskaber:**	Produktet er ikke eksplosivt.
· **Tilstandsændring**	
· **Fordampningshastighed**	Ikke bestemt.
· **Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**	
· **Eksplosivstoffer**	Ikke relevant
· **Brandfarlige gasser**	Ikke relevant
· **Aerosoler**	Ikke relevant
· **Brandnærende gasser**	Ikke relevant
· **Gasser under tryk**	Ikke relevant
· **Brandfarlige væsker**	Ikke relevant
· **Brandfarlige faste stoffer**	Ikke relevant
· **Selvreaktive stoffer og blandinger**	Ikke relevant
· **Pyrofore væsker**	Ikke relevant
· **Pyrofore faste stoffer**	Ikke relevant
· **Selvopvarmende stoffer og blandinger**	Ikke relevant
· **Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser**	Ikke relevant
· **Brandnærende væsker**	Ikke relevant
· **Brandnærende faste stoffer**	Ikke relevant
· **Organiske peroxider**	
Brandfare ved opvarmning.	
· **Metalætsende**	Ikke relevant
· **Desensibiliserede eksplosivstoffer**	Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

· **10.2 Kemisk stabilitet**

· **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås**

Ingen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering.
Eksoterm termisk nedbrydning.
Ved opvarmning mærkbar nedbrydning med selvantændelse.
SADT = 50°C
SADT (selvaccelererende nedbrydningstemperatur) er den laveste temperatur, hvor selvaccelererende nedbrydning kan forekomme for et stof i den emballage, der anvendes under transport.
Termisk nedbrydning ved eller over SADT kan medføre en farlig selvaccelererende nedbrydningsreaktion og under visse omstændigheder eksplosion eller brand.
Kontakt med uforenelige stoffer kan medføre nedbrydning ved eller under SADT.

· **10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Reaktioner med reduktionsmidler.
Reaktioner med tungmetaller.
Reaktioner med alkalier, aminer og stærke syrer.

· **10.4 Forhold, der skal undgås** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

· **10.5 Materialer, der skal undgås:** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

· **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**

Benzoesyre
Benzen
Biphenyl
Phenylbenzoat

(Fortsættes på side 7)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 2* *Kilderevision: 28.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - blå

* PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

· **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
· **Akut toksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**		
131-11-3 dimethylphthalat		
Oral	LD50	8.200 mg/kg (rotte)
Dermal	LD50	12.000 mg/kg (kanin)
94-36-0 dibenzoylperoxid		
Oral	LD0	>2.000 mg/kg (mus) (OECD TG 401: Akut oral toksicitet)
Inhalation	LC0	24,3 mg/l (rotte) (OECD TG 403: Akut inhalationstoksicitet)

· **Hudætsning/-irritation**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**
Forårsager alvorlig øjenirritation.
· **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
· **Kimcellemutagenicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Carcinogenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Reproduktionstoksicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Enkel STOT-eksponering**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Gentagne STOT-eksponeringer**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **Aspirationsfare** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· **11.2 Oplysninger om andre farer**

· **Hormonforstyrrende egenskaber**
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

* PUNKT 12: Miljøoplysninger

· **12.1 Toksicitet**

· **Toksicitet i vand:**	
131-11-3 dimethylphthalat	
LC50 / 96h	39 mg/l (fisk - Pimephales promelas)
EC50 / 48h	>52 mg/l (krebsdyr - Daphnia magna)
ErC50 / 72h	259,76 mg/l (alger - Scenedesmus subspicatus)
NOEC / 21d	9,6 mg/l (krebsdyr - Daphnia magna)
94-36-0 dibenzoylperoxid	
LC50 / 96h	0,0602 mg/l (fisk - Oncorhynchus mykiss) (OECD TG 203: Fisk, akut toksicitetstest)
EC50 / 48h	0,11 mg/l (krebsdyr - Daphnia magna) (OECD TG 202: Daphnia sp., akut immobiliseringstest)
ErC50 / 72h	0,0711 mg/l (alger - Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201: Alger, vækshæmningstest)
M-faktor akut	10
NOEC / 96h	0,0316 mg/l (fisk - Oncorhynchus mykiss) (OECD TG 203: Fisk, akut toksicitetstest)
EC10 / 21d	0,001 mg/l (krebsdyr - Daphnia magna) (OECD TG 211: Daphnia magna, reproduktionstest)
NOEC / 72 h	0,02 mg/l (alger - Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201: Alger, vækshæmningstest)
M-faktor kronisk	10

· **12.2 Persistens og nedbrydelighed**	
131-11-3 dimethylphthalat	
Let bionedbrydelighed i vand / 11d	91 % (OECD TG 301 E: Let bionedbrydelighed: modificeret OECD-screeningstest)
94-36-0 dibenzoylperoxid	
Let bionedbrydelighed i vand / 28d	71 % (OECD TG 301 D: Let bionedbrydelighed: test i lukket flaske)

(Fortsættes på side 8)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 2* *Kilderevision: 28.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - blå

· **12.3 Bioakkumuleringspotentiale**	
131-11-3 dimethylphthalat	
Log Kow	1,54 /(25°C) (OECD TG 107: Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand), rysteflaskemetode)
BCF	57 /21d (fisk - Lepomis macrochirus)
94-36-0 dibenzoylperoxid	
Log Kow	3,2 /(22°C) (OECD TG 117: Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand), HPLC-metode))

· **12.4 Mobilitet i jord**	
131-11-3 dimethylphthalat	
Log Koc	1,5
94-36-0 dibenzoylperoxid	
Log Koc	3,8 /(22°C) (OECD TG 121: (Estimering af adsorptionskoefficienten (Koc) i jord og spildevandsslam ved højtryksvæskekromatografi (HPLC))

· **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant.
· **vPvB:** Ikke relevant.
· **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

· **12.7 Andre negative virkninger**
· **Bemærkning:** Meget giftig for fisk.
· **Yderligere økologiske oplysninger:**
· **Generelle anvisninger:**
I vandløb også giftig for fisk og plankton.
meget giftig for vandorganismer
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.

* PUNKT 13: Bortskaffelse

· **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
· **Anbefaling:**
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

· **Urensede emballager:**
· **Anbefaling:**
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
Emballager, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som stoffet.


* PUNKT 14: Transportoplysninger

· **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**
· **ADR, IMDG, IATA** UN3108

· **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**
· **ADR** ORGANISK PEROXID, TYPE E, FAST (dibenzoylperoxid), MILJØFARLIGT
· **IMDG, IATA** ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl peroxide)

· **14.3 Transportfareklasse(r)**

· **ADR**



· **klasse** 5.2 Organiske peroxider

(Fortsættes på side 9)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 2* *Kildevision: 28.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - blå

· **Faremærkat**	5.2
· **IMDG, IATA**	
	
· **Klasse**	5.2 Organiske peroxider
· **Faremærkat**	5.2
· **14.4 Emballagegruppe**	
· **ADR, IMDG, IATA**	Ikke relevant
· **14.5 Miljøfarer:**	
· **Havforurenende:**	Ja.
· **Særlig mærkning (ADR):**	Symbol (fisk og træ)
· **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**	Advarsel: Organiske peroxider
· **Farenummer (Kemler-tal):**	-
· **EMS-nummer:**	F-J,S-R
· **Stuvningskategori**	D
· **Stuvningskode**	SW1 Beskyttes mod varmekilder.
· **Adskillelseskode**	SG35 Stuves "adskilt fra" SGG1-syrer SG36 Stuves "adskilt fra" SGG18-alkalier. SG72 Se 7.2.6.3.2.
· **14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**	Ikke relevant.
· **Transport/yderligere oplysninger:**	
· **ADR**	
· **Begrænsede mængder (LQ)**	500 g
· **Transportkategori**	2
· **Tunnelrestriktionskode**	D
· **IMDG**	
· **Begrænsede mængder (LQ)**	500 g
· **UN "Model Regulation":**	UN 3108 ORGANISK PEROXID, TYPE E, FAST (DIBENZOYLPEROXID), 5.2, MILJØFARLIGT

*

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH - registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier)
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP - klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)

· **Direktiv 2012/18/EU (Seveso)**
· **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
· **Seveso-bestemmelser**
P6b SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER og ORGANISKE PEROXIDER
E1 Farlig for vandmiljøet
· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 50 t
· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 200 t

· **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **FORORDNING (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **FORORDNING (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsættes på side 10)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 2* *Kilderevision: 28.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - blå

· ***FORORDNING (EU) 2019/1148***

· ***Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)***
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· ***Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER***
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· ***Nationale forskrifter:***
· ***MAL-Code:*** *00-4*

· ***15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:***
En kemikaliesikkerhedsvurdering er udført for
Dibenzoylperoxid - CAS 94-36-0

*
PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· ***Risikoangivelser***
H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

· ***Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008***	
Organiske peroxider	*Ekspertvurdering*
Alvorlige øjenskader/øjenirritation *Hudsensibilisering* *Farlig for vandmiljøet - kortvarig (akut) fare for vandmiljøet* *Farlig for vandmiljøet - langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljøet*	*Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008.*

· ***(4.2) Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes***
· ***Anvendelsessektor***
SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg
SU9 Fremstilling af finkemikalier
SU10 Formulering [blanding] af kemiske produkter og/eller omemballering (bortset fra legeringer)
SU12 Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)
· ***Proceskategori***
PROC3 Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC5 Blanding eller iblanding i batchprocesser
PROC7 Industriel sprøjtning
PROC8a Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg.
PROC8b Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg
PROC9 Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, herunder vejning).
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC11 Ikke-industriel sprøjtning
PROC13 Behandling af artikler ved dypning og hældning.
PROC14 Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering
PROC19 Manuelle aktiviteter der indebærer håndkontakt
PROC21 Lavenergihåndtering af stoffer, som er bundet i/på materialer eller artikler
· ***Miljøfrigivelseskategori***
ERC2 Anvendelse i en blanding
ERC6d Anvendelse af reaktive procesregulatorer i polymeriseringsprocesser på industrianlæg (inkludering eller ej i/på artikel)
ERC8b Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
ERC8e Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, udendørs)

· ***Kontaktperson:*** *4CR International GmbH & Co. KG*
· ***Dato for forrige kildeudgave*** *08.02.2021*

(Fortsættes på side 11)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 2* *Kildevision: 28.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - blå

· ***Udgavenummer for forrigeudgave*** *1*

· ***Forkortelser og akronymer:***

REACH: Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier
GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
LC50: Dødelig koncentration for 50 % af forsøgsorganismerne
LD50: Dødelig dosis for 50 % af forsøgsorganismerne
CLP: Klassificering, mærkning og emballering
TLV: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
TLV-TWA: Tidsvægtet gennemsnitlig grænseværdi
TLV-STEL: Grænseværdi for kortvarig eksponering
PEL: Tilladelig eksponeringsgrænse
REL: Anbefalet eksponeringsgrænse
IOELV: Vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
WEELs: Miljømæssige eksponeringsgrænser på arbejdspladsen
BEI: Biologiske eksponeringsindeks
LD50: Dødelig dosis for 50 % af forsøgsorganismerne
LC50: Dødelig koncentration for 50 % af forsøgsorganismerne
LC0: Koncentration uden observeret dødelighed
Kow: Fordelingskoefficient mellem oktanol og vand
Koc: Fordelingskoefficient for organisk kulstof
BCF: Biokoncentrationsfaktor
LC50: Dødelig koncentration for 50 % af forsøgsorganismerne
EC50: Koncentration, der giver 50 % effekt
EC10: Koncentration, der giver 10 % effekt
ErC50: Koncentration, der reducerer væksthastigheden med 50 %
NOEC: Koncentration uden observeret effekt
WGK: Fareklasse for vand (Tyskland)
ADR: Aftalen om international transport af farligt gods ad vej

IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods
IATA: Den internationale lufttransportorganisation
EINECS: Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer
ELINCS: Europæisk fortegnelse over anmeldte kemiske stoffer
CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society)
Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
DNEL: Afledt nuleffektniveau (REACH)
PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration (REACH)
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk
vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende
Org. Perox. B: Organiske peroxider - Type B
Org. Perox. E: Organiske peroxider - Type E/F
Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation - Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering - Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet - Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet - Kategori 1

· **** Kildens ændringer i forhold til tidligere version***

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kildevision: 25.11.2022*

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid**

Artikelnummer	Produktbetegnelse	Indhold	Udførelse
6.2900.0025	Hærder P, rød	25 g	PE-hærderpasta
6.2900.0050	Hærder P, rød	50 g	PE-hærderpasta
6.2900.0051	Hærder P, hvid	50 g	PE-hærderpasta
6.2910.0040	Hærder PK, rød	40 g	Pasta i patron
6.2910.0060	Hærder PK, rød	60 g	Pasta i patron
6.2910.0161	Hærder PK, hvid	160 g	Pasta i patron
6.2910.0200	Hærder PK, rød	200 g	Pasta i patron

· **1.2 Relevante identificerede anvendelser samt anvendelser, der frarådes**

Formulering og emballering i små beholdere. Industriel anvendelse som polymerisationsinitiator ved fremstilling af polymerer og som tværbindingsmiddel ved fremstilling af harpikser. Erhvervsmæssig anvendelse som hærder til harpikser til overfladebehandling.
[SU 9, SU 10, SU 12, SU 22] [PROC 3, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 14, PROC 19, PROC 21]
Anvendelse: Dibenzoylperoxidpasta; hærder; polymerisationskatalysator.

· **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

4CR International GmbH & Co. KG
Donnerstrasse 10b
22763 Hamburg
Tlf.: +49 (0) 40 69 60 99 30
E-mail: Info@4CR.com
www.4CR.com

Baden-Jensen A/S
Baltorpbakken 16
2750 Ballerup
Tlf.: +45 44 66 68 00
E-mail: bj@baden-jensen.dk

· **1.4 Nødtelefon:**

Danmark - Giftlinjen, Bispebjerg Hospital: +45 82 12 12 12 (døgnet rundt, alle årets dage).

PUNKT 2: Fareidentifikation

· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Org. Perox. E	H242 Brandfare ved opvarmning.
Eye Irrit. 2	H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skin Sens. 1	H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Aquatic Acute 1	H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
Aquatic Chronic 1	H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

· **2.2 Mærkningselementer**

· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

· **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07 GHS09

· **Signalord** Advarsel

· **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**
dibenzoylperoxid

· **Faresætninger**
H242 Brandfare ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

· **Sikkerhedssætninger**

P101	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P280	Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P302+P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kilderevision: 25.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid

P403+P235	Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P501	Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

· **2.3 Andre farer**
· **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant.
· **vPvB:** Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

· **3.2 Blandinger**
· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

· **Farlige indholdsstoffer:**

CAS: 94-36-0 EINECS: 202-327-6 Indeksnummer: 617-008-00-0 Reg.nr.: 01-2119511472-50-XXXX	dibenzoylperoxid Org. Perox. B, H241; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	45-52%
CAS: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Reg.nr.: 01-2119437229-36-XXXX	dimethylphthalat stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering	25-35%
CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 Indeksnummer: 603-027-00-1 Reg.nr.: 01-2119456816-28-XXXX	1,2-ethandiol STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H302	0,1-9,9%

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

· **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
· **Efter indånding:**
Rigelig tilførsel af frisk luft. Søg for en sikkerheds skyld læge.
I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.
· **Efter hudkontakt:**
Søg læge ved vedvarende hudirritation.
Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
· **Efter øjenkontakt:**
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
· **Efter indtagelse:** Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

· **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

· **5.1 Slukningsmidler**
· **Egnede slukningsmidler:**
CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

· **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
I tilfælde af brand kan der frigøres:
Kuldioxid (CO2)
Kulmonoxid (CO)
Benzoesyre
Benzen
Biphenyl
Phenylbenzoat
Under bestemte brandbetingelser kan spor af andre giftige stoffer ikke udelukkes.

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kilderevision: 25.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid

· ***5.3 Anvisninger for brandmandskab***
· ***Særlige værnemidler:***
Indånd ikke eksplosions- og brandgasser.
Bær åndedrætsværn.
Bær egnet brandbeskyttelsesudstyr.
· ***Yderligere oplysninger***
Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.
Forurenet slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

· ***6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer***
Hold antændelige kilder borte.
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Brug åndedrætsværn ved påvirkning af dampe/støv/aerosoler.

· ***6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:***
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

· ***6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:***
Opsamles mekanisk.
Må ikke indtørre.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.

· ***6.4 Henvisning til andre punkter***
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

*

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

· ***7.1 Forholdsregler for sikker håndtering***
Må kun bruges i godt ventilerede områder.
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
· ***Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:***
Stoffet/produktet er brandnærende i tør tilstand.
Hold antændelige kilder borte - ingen rygning.

· ***7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed***
· ***Opbevaring:***
· ***Krav til opbevaringsrum og beholdere:***
Opbevares på et køligt sted.
Må kun opbevares i original beholder.
· ***Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:***
Må ikke opbevares sammen med reduktionsmidler, tungmetalforbindelser, syrer og alkalier.
· ***Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:***
Opbevar beholderen på et godt ventileret sted.
Undgå indtørring.
Hold beholderen tætsluttende lukket.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Produktet, opbevares i den originale beholder, væk fra sollys, fastholder sine egenskaber i 12 måneder fra produktionsdatoen.
· ***Anbefalet opbevaringstemperatur:*** *+5°C / +25°C*

· ***7.3 Særlige anvendelser*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kilderevision: 25.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· ***8.1 Kontrolparametre***

· ***Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:***

94-36-0 dibenzoylperoxid

GV (DK)	Langtidsværdi: 5 mg/m³
PEL (US)	Langtidsværdi: 5 mg/m³
REL (US)	Langtidsværdi: 5 mg/m³
TLV (US)	Langtidsværdi: 5 mg/m³

131-11-3 dimethylphthalat

GV (DK)	Langtidsværdi: 3 mg/m³
PEL (US)	Langtidsværdi: 5 mg/m³
REL (US)	Langtidsværdi: 5 mg/m³
TLV (US)	Langtidsværdi: 5 mg/m³

107-21-1 1,2-ethandiol

GV (DK)	Langtidsværdi: 26 10* mg/m³, 10 ppm EH; *forstøvet
IOELV (EU)	Korttidsværdi: 104 mg/m³, 40 ppm Langtidsværdi: 52 mg/m³, 20 ppm Hud
TLV (US)	Korttidsværdi: 10** mg/m³, 50* ppm Langtidsværdi: 25* ppm *dampfraktion; **inhalerbar fraktion, kun aerosol
WEEL (US)	I (2)

· ***Oplysninger om regulering***
GV (DK): BEK nr 655 af 31/05/2018
PEL (US): Guide to Occupational Exposure Values (OSHA PELs)
REL (US): Guide to Occupational Exposure Values (NIOSH RELs)
TLV (US): Guide to Occupational Exposure Values (ACGIH)
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
WEEL (US): Guide to Occupational Exposure Values (AIHA WEELs)

· ***DNEL-værdier***

94-36-0 dibenzoylperoxid

Oral	DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger	2 mg/kg bw/d (befolkningen generelt)
Dermal	DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger	13,3 mg/kg bw/d (arbejdstagere)
	DNEL / langtidseksponering - lokale virkninger	0,034 mg/kg (arbejdstagere)
Inhalation	DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger	39 mg/m³ (arbejdstagere)

131-11-3 dimethylphthalat

Oral	DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger	9,4 mg/kg bw/d (befolkningen generelt)
Dermal	DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger	67,5 mg/kg bw/d (befolkningen generelt)
		135 mg/kg bw/d (arbejdstagere)
Inhalation	DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger	16,3 mg/m³ (befolkningen generelt)
		66,1 mg/m³ (arbejdstagere)

107-21-1 1,2-ethandiol

Dermal	DNEL / langtidseksponering - systemiske virkninger	53 mg/kg bw/d (befolkningen generelt)
		106 mg/kg bw/d (arbejdstagere)
Inhalation	DNEL / langtidseksponering - lokale virkninger	7 mg/m³ (befolkningen generelt)
		35 mg/m³ (arbejdstagere)

· ***PNEC-værdier***

94-36-0 dibenzoylperoxid

PNEC / aqua	0,00002 mg/l (ferskvand) 0,000602 mg/l (periodiske udslip) 0,000002 mg/l (havvand)

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kildevision: 25.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid

PNEC / sediment	*0,0127 mg/kg dw (ferskvand)*
	0,00127 mg/kg dw (havvand)
PNEC / jord	*0,0025 mg/kg dw*
PNEC / STP	*0,35 mg/l (rensningsanlæg)*
131-11-3 dimethylphthalat	
PNEC / aqua	*0,192 mg/l (ferskvand)*
	0,39 mg/l (periodiske udslip)
	0,0192 mg/l (havvand)
PNEC / sediment	*1,3 mg/kg dw (ferskvand)*
	0,13 mg/kg dw (havvand)
PNEC / jord	*3,16 mg/kg dw*
PNEC / STP	*4 mg/l (rensningsanlæg)*
107-21-1 1,2-ethandiol	
PNEC / aqua	*10 mg/l (ferskvand)*
	10 mg/l (periodiske udslip)
	1 mg/l (havvand)
PNEC / sediment	*37 mg/kg dw (ferskvand)*
	3,7 mg/kg dw (havvand)
PNEC / jord	*1,53 mg/kg dw*
PNEC / STP	*199,5 mg/l (rensningsanlæg)*

· ***Yderligere anvisninger:*** *Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.*

· ***8.2 Eksponeringskontrol***
· ***Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol*** *Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.*
· ***Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler***
· ***Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:***
Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.
Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvædet tøj skal tages af med det samme.
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.
Undgå kontakt med øjne og hud.
· ***Åndedrætsværn*** *Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.*
· ***Beskyttelse af hænder***



Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.
· ***Handskemateriale:***
Handsker af neopren
Nitrilgummi
Anbefalet materialetykkelse: ≥ 0,14 mm
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.
· ***Handskematerialets gennemtrængningstid***
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
Til en blanding af nedenstående kemikalier skal gennemtrængningstiden være på mindst 30 minutter (permeation iht. EN 16523-1:2015: niveau 2).
· ***Beskyttelse af øjne/ansigt***



Tætsluttende beskyttelsesbriller

(Fortsættes på side 6)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kildevision: 25.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid

· ***Kropsbeskyttelse:*** *Let beskyttelsesbeklædning*

*

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· ***9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber***	
· ***Generelle oplysninger***	
· ***Fysisk form***	*Fast*
· ***Farve:***	*Forskellig, alt efter indfarvning*
· ***Lugt:***	*Karakteristisk*
· ***Lugttærskel:***	*Ikke bestemt.*
· ***Smeltepunkt/frysepunkt:***	*0 °C*
· ***Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval***	*Ikke relevant.* *Dekomponering finder sted før eller under kogning.*
· ***Antændelighed***	*Kan forårsage brand.*
· ***Øvre og nedre eksplosionsgrænse***	
· ***Nedre:***	*Ikke relevant.*
· ***Øvre:***	*Ikke relevant.*
· ***Flammepunkt:***	*Ikke relevant.* *Over SADT-værdien.*
· ***Nedbrydningstemperatur***	*SADT = 50 °C* *SADT: selvaccelererende nedbrydningstemperatur*
· ***pH ved 20 °C***	*4-5*
· ***Viskositet:***	
· ***Kinematisk viskositet***	*172000-754000 m²/s*
· ***dynamisk:***	*(Brookfield, 20°C)* *215000-867000 mPa·s*
· ***Opløselighed***	
· ***vand:***	*Uopløselig.*
· ***Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)***	*Ikke relevant.*
· ***Damptryk:***	*Ikke relevant.*
· ***Massefylde og/eller relativ massefylde***	
· ***Densitet ved 20 °C:***	*1,15-1,25 g/cm³*
· ***Dampmassefylde:***	*Ikke relevant.*
· ***Partikelegenskaber***	*Fast pastaagtig*
· ***9.2 Andre oplysninger***	
· ***Udseende:***	
· ***Form:***	*Pasta-agtig*
· ***Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed***	
· ***Selvantændelsestemperatur:***	*Ikke relevant.*
· ***Eksplosive egenskaber:***	*Produktet er ikke eksplosivt.*
· ***Tilstandsændring***	
· ***Fordampningshastighed***	*Ikke bestemt.*
· ***Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser***	
· ***Eksplosivstoffer***	*Ikke relevant*
· ***Brandfarlige gasser***	*Ikke relevant*
· ***Aerosoler***	*Ikke relevant*
· ***Brandnærende gasser***	*Ikke relevant*
· ***Gasser under tryk***	*Ikke relevant*
· ***Brandfarlige væsker***	*Ikke relevant*
· ***Brandfarlige faste stoffer***	*Ikke relevant*
· ***Selvreaktive stoffer og blandinger***	*Ikke relevant*
· ***Pyrofore væsker***	*Ikke relevant*
· ***Pyrofore faste stoffer***	*Ikke relevant*
· ***Selvopvarmende stoffer og blandinger***	*Ikke relevant*
· ***Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser***	*Ikke relevant*
· ***Brandnærende væsker***	*Ikke relevant*
· ***Brandnærende faste stoffer***	*Ikke relevant*

(Fortsættes på side 7)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kilderevision: 25.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid

· ***Organiske peroxider***
Brandfare ved opvarmning.
· ***Metalætsende*** *Ikke relevant*
· ***Desensibiliserede eksplosivstoffer*** *Ikke relevant*

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

· ***10.1 Reaktivitet*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

· ***10.2 Kemisk stabilitet***
· ***Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås***
Ingen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering.
Eksoterm termisk nedbrydning.
Ved opvarmning mærkbar nedbrydning med selvantændelse.
SADT = 50°C
SADT (selvaccelererende nedbrydningstemperatur) er den laveste temperatur, hvor selvaccelererende nedbrydning kan forekomme for et stof i den emballage, der anvendes under transport.
Termisk nedbrydning ved eller over SADT kan medføre en farlig selvaccelererende nedbrydningsreaktion og under visse omstændigheder eksplosion eller brand.
Kontakt med uforenelige stoffer kan medføre nedbrydning ved eller under SADT.

· ***10.3 Risiko for farlige reaktioner***
Reaktioner med reduktionsmidler.
Reaktioner med tungmetaller.
Reaktioner med alkalier, aminer og stærke syrer.

· ***10.4 Forhold, der skal undgås*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

· ***10.5 Materialer, der skal undgås:*** *Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.*

· ***10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:***
Benzoesyre
Benzen
Biphenyl
Phenylbenzoat

*

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

· ***11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008***
· ***Akut toksicitet*** *Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*

· ***Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:***		
94-36-0 dibenzoylperoxid		
Oral	*LD0*	*>2.000 mg/kg (mus) (OECD TG 401: Akut oral toksicitet)*
Inhalation	*LC0*	*24,3 mg/l (rotte) (OECD TG 403: Akut inhalationstoksicitet)*
131-11-3 dimethylphthalat		
Oral	*LD50*	*8.200 mg/kg (rotte)*
Dermal	*LD50*	*12.000 mg/kg (kanin)*
107-21-1 1,2-ethandiol		
Oral	*LD50*	*7.712 mg/kg (rotte)*
Dermal	*LD50*	*>3.500 mg/kg (kanin)*
Inhalation	*LC50 / 6h*	*>2,5 mg/l (mus)*

· ***Hudætsning/-irritation***
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· ***Alvorlig øjenskade/øjenirritation***
Forårsager alvorlig øjenirritation.
· ***Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering***
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
· ***Kimcellemutagenicitet***
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· ***Carcinogenicitet*** *Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*
· ***Reproduktionstoksicitet***
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 8)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kilderevision: 25.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid

· ***Enkel STOT-eksponering***
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· ***Gentagne STOT-eksponeringer***
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
· ***Aspirationsfare*** *Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.*

· ***11.2 Oplysninger om andre farer***

· ***Hormonforstyrrende egenskaber***
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

*

PUNKT 12: Miljøoplysninger

· ***12.1 Toksicitet***

· ***Toksicitet i vand:***	
94-36-0 dibenzoylperoxid	
LC50 / 96h	*0,0602 mg/l (fisk - Oncorhynchus mykiss) (OECD TG 203: Fisk, akut toksicitetstest)*
EC50 / 48h	*0,11 mg/l (krebsdyr - Daphnia magna) (OECD TG 202: Daphnia sp., akut immobiliseringstest)*
ErC50 / 72h	*0,0711 mg/l (alger - Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201: Alger, væksthæmningstest)*
M-faktor akut	*10*
NOEC / 96h	*0,0316 mg/l (fisk - Oncorhynchus mykiss) (OECD TG 203: Fisk, akut toksicitetstest)*
EC10 / 21d	*0,001 mg/l (krebsdyr - Daphnia magna) (OECD TG 211: Daphnia magna, reproduktionstest)*
NOEC / 72 h	*0,02 mg/l (alger - Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201: Alger, væksthæmningstest)*
M-faktor kronisk	*10*
131-11-3 dimethylphthalat	
LC50 / 96h	*39 mg/l (fisk - Pimephales promelas)*
EC50 / 48h	*>52 mg/l (krebsdyr - Daphnia magna)*
ErC50 / 72h	*259,76 mg/l (alger - Scenedesmus subspicatus)*
NOEC / 21d	*9,6 mg/l (krebsdyr - Daphnia magna)*
107-21-1 1,2-ethandiol	
LC50 / 96h	*72.860 mg/l (fisk - Pimephales promelas)*
EC50 / 48h	*>100 mg/l (krebsdyr - Daphnia magna) (OECD TG 202: Daphnia sp., akut immobiliseringstest)*
ErC50 / 96h	*6.500-13.000 mg/l (alger - Pseudokirchneriella subcapitata)*
NOEC / 7d	*8.590 mg/l (krebsdyr - Ceriodaphnia dubia)*

· ***12.2 Persistens og nedbrydelighed***	
94-36-0 dibenzoylperoxid	
Let bionedbrydelighed i vand / 28d	*71 % (OECD TG 301 D: Let bionedbrydelighed: test i lukket flaske)*
131-11-3 dimethylphthalat	
Let bionedbrydelighed i vand / 11d	*91 % (OECD TG 301 E: Let bionedbrydelighed: modificeret OECD-screeningstest)*
107-21-1 1,2-ethandiol	
Let bionedbrydelighed i vand / 10d	*90-100 % (OECD TG 301A: Let bionedbrydelighed: DOC-fjernelsestest)*

· ***12.3 Bioakkumuleringspotentiale***	
94-36-0 dibenzoylperoxid	
Log Kow	*3,2 /(22°C) (OECD TG 117: Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand), HPLC-metode))*
131-11-3 dimethylphthalat	
Log Kow	*1,54 /(25°C) (OECD TG 107: Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand), rysteflaskemetode)*
BCF	*57 /21d (fisk - Lepomis macrochirus)*

· ***12.4 Mobilitet i jord***	
94-36-0 dibenzoylperoxid	
Log Koc	*3,8 /(22°C) (OECD TG 121: (Estimering af adsorptionskoefficienten (Koc) i jord og spildevandsslam ved højtryksvæskekromatografi (HPLC))*
131-11-3 dimethylphthalat	
Log Koc	*1,5*

· ***12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering***
· ***PBT:*** *Ikke relevant.*

(Fortsættes på side 9)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kildevision: 25.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid

· ***vPvB:*** *Ikke relevant.*
· ***12.6 Hormonforstyrrende egenskaber*** *Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.*

· ***12.7 Andre negative virkninger***
· ***Bemærkning:*** *Meget giftig for fisk.*
· ***Yderligere økologiske oplysninger:***
· ***Generelle anvisninger:***
I vandløb også giftig for fisk og plankton.
meget giftig for vandorganismer
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.


PUNKT 13: Bortskaffelse

· ***13.1 Metoder til affaldsbehandling***
· ***Anbefaling:***
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

· ***Urensede emballager:***
· ***Anbefaling:***
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
Emballager, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som stoffet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

· ***14.1 UN-nummer eller ID-nummer***	
· ***ADR, IMDG, IATA***	*UN3108*
· ***14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)***	
· ***ADR***	*ORGANISK PEROXID, TYPE E, FAST (dibenzoylperoxid), MILJØFARLIGT*
· ***IMDG, IATA***	*ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl peroxide)*
· ***14.3 Transportfareklasse(r)***	
· ***ADR***	



· ***klasse***	*5.2 Organiske peroxider*
· ***Faremærkat***	*5.2*
· ***IMDG, IATA***	



· ***Klasse***	*5.2 Organiske peroxider*
· ***Faremærkat***	*5.2*
· ***14.4 Emballagegruppe***	
· ***ADR, IMDG, IATA***	*Ikke relevant*
· ***14.5 Miljøfarer:***	
· ***Havforurenende:***	*Ja.*
· ***Særlig mærkning (ADR):***	*Symbol (fisk og træ)*
· ***14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren***	*Advarsel: Organiske peroxider*
· ***Farenummer (Kemler-tal):***	*-*
· ***EMS-nummer:***	*F-J,S-R*
· ***Stuvningskategori***	*D*

(Fortsættes på side 10)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kilderevision: 25.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid

· ***Stuvningskode***	*SW1 Beskyttes mod varmekilder.*
· ***Adskillelseskode***	*SG35 Stuves "adskilt fra" SGG1-syrer* *SG36 Stuves "adskilt fra" SGG18-alkalier.* *SG72 Se 7.2.6.3.2.*

· ***14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter*** *Ikke relevant.*

· ***Transport/yderligere oplysninger:***

· ***ADR***	
· ***Begrænsede mængder (LQ)***	*500 g*
· ***Transportkategori***	*2*
· ***Tunnelrestriktionskode***	*D*
· ***IMDG***	
· ***Begrænsede mængder (LQ)***	*500 g*
· ***UN "Model Regulation":***	*UN 3108 ORGANISK PEROXID, TYPE E, FAST (DIBENZOYLPEROXID), 5.2, MILJØFARLIGT*

*

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· ***15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø***
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH - registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier)
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP - klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)
Udarbejdelse af sikkerhedsdatablad: Forordning (EU) 2020/878 (ændring Forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II)

· ***Direktiv 2012/18/EU (Seveso)***
· ***Navngivne farlige stoffer - BILAG I*** *Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.*
· ***Seveso-bestemmelser***
P6b SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER og ORGANISKE PEROXIDER
E1 Farlig for vandmiljøet
· ***Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav*** *50 t*
· ***Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav*** *200 t*

· ***Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II***
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· ***FORORDNING (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer***
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· ***FORORDNING (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande***
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· ***FORORDNING (EU) 2019/1148***

· ***Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)***
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· ***Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER***
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· ***Nationale forskrifter:***
· ***MAL-Code:*** *0-4*

· ***15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:***
En kemikaliesikkerhedsvurdering er udført for
Dibenzoylperoxid - CAS 94-36-0

*

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· ***Risikoangivelser***
H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.

(Fortsættes på side 11)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kilderevision: 25.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid

H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

· ***Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008***

Organiske peroxider	*Ekspertvurdering*
Alvorlige øjenskader/øjenirritation *Hudsensibilisering* *Farlig for vandmiljøet - kortvarig (akut) fare for vandmiljøet* *Farlig for vandmiljøet - langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljøet*	*Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008.*

· ***(4.2) Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes***
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· ***Anvendelsessektor***
SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg
SU9 Fremstilling af finkemikalier
SU10 Formulering [blanding] af kemiske produkter og/eller omemballering (bortset fra legeringer)
SU12 Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)
· ***Proceskategori***
PROC3 Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC5 Blanding eller iblanding i batchprocesser
PROC7 Industriel sprøjtning
PROC8a Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg.
PROC8b Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg
PROC9 Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, herunder vejning).
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC11 Ikke-industriel sprøjtning
PROC13 Behandling af artikler ved dypning og hældning.
PROC14 Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering
PROC19 Manuelle aktiviteter der indebærer håndkontakt
PROC21 Lavenergihåndtering af stoffer, som er bundet i/på materialer eller artikler
· ***Miljøfrigivelseskategori***
ERC2 Anvendelse i en blanding
ERC6d Anvendelse af reaktive procesregulatorer i polymeriseringsprocesser på industrianlæg (inkludering eller ej i/på artikel)
ERC8b Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
ERC8e Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, udendørs)

· ***Kontaktperson:*** *4CR International GmbH & Co. KG*
· ***Udgavenummer for forrigeudgave*** *2*

· ***Forkortelser og akronymer:***
REACH: Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier
GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
IATA-DGR: IATA-regler for farligt gods
ICAO-TI: ICAO-tekniske instruktioner for lufttransport af farligt gods
CLP: Klassificering, mærkning og emballering
TLV: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
TLV-TWA: Tidsvægtet gennemsnitlig grænseværdi
TLV-STEL: Grænseværdi for kortvarig eksponering
PEL: Tilladelig eksponeringsgrænse
REL: Anbefalet eksponeringsgrænse
IOELV: Vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
WEELs: Miljømæssige eksponeringsgrænser på arbejdspladsen
BEI: Biologiske eksponeringsindeks
LD50: Dødelig dosis for 50 % af forsøgsorganismerne
LC50: Dødelig koncentration for 50 % af forsøgsorganismerne
LC0: Koncentration uden observeret dødelighed
Kow: Fordelingskoefficient mellem oktanol og vand
Koc: Fordelingskoefficient for organisk kulstof
BCF: Biokoncentrationsfaktor
LC50: Dødelig koncentration for 50 % af forsøgsorganismerne
EC50: Koncentration, der giver 50 % effekt
EC10: Koncentration, der giver 10 % effekt
ErC50: Koncentration, der reducerer vækshastigheden med 50 %

(Fortsættes på side 12)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Udstedelsesdato: 07.10.2026 *Datagrundlag: version 3* *Kilderevision: 25.11.2022*

Handelsnavn: 4CR 2900 Hærder P / 4CR 2910 Hærder PK - rød og hvid

NOEC: Koncentration uden observeret effekt
WGK: Fareklasse for vand (Tyskland)
ADR: Aftalen om international transport af farligt gods ad vej

IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods
IATA: Den internationale lufttransportorganisation
EINECS: Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer
ELINCS: Europæisk fortegnelse over anmeldte kemiske stoffer
CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society)
Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
DNEL: Afledt nuleffektniveau (REACH)
PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration (REACH)
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk
vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende
Org. Perox. B: Organiske peroxider - Type B
Org. Perox. E: Organiske peroxider - Type E/F
Acute Tox. 4: Akut toksicitet - Kategori 4
Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation - Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering - Kategori 1
STOT RE 2: Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) - Kategori 2
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet - Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet - Kategori 1

· **** Kildens ændringer i forhold til tidligere version***