

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006**CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG**

Udgave 8.1

Trykdato 04.11.2024

Revisionsdato / gyldig fra 20.09.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Handelsnavn : CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG
REACH Status : Komponenterne i produktet er enten registreret eller fritaget for registreringsforpligtelser i henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006

UFI : V9RM-30CR-900C-TJUQ
UFI nummer anmeldt i : Danmark, Finland., Norge, Sverige

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Opløsningsmiddel

Frarådede anvendelser : For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser, der advares imod.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Brenntag Nordic A/S
Borupvang 5 B
DK 2750 Ballerup
Telefon : +45 43 29 28 00
Telefax : +45 43 29 27 00
E-mail adresse : dk-sds@brenntag.com
Ansvarlig/udsteder : Environment & Quality

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon : Danmark: +45 82 12 12 12 til Giftlinjen, Bispebjerg Hospital
Norge: Ring +47 22 59 13 00 Giftinformasjonen (døgntåpent)
Suomi/Finland: Myrkytystietokeskus: +358 9 471 977, avoinna 24h/vrk
Sverige: Vid olycksfall: ring 020 - 99 60 00 (inom Sverige) och +46-8-33 70 43 från utlandet (Kemiakuten, tillgängligt dygnet runt)

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008			
Fareklasse	Farekategori	Målorganer	Faresætninger
Brandfarlige væsker	Kategori 2	---	H225
Aspirationsfare	Kategori 1	---	H304
Hudirritation	Kategori 2	---	H315
Øjenirritation	Kategori 2	---	H319
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering	Kategori 3	Centralnervesystem	H336
Reproduktionstoksicitet	Kategori 2	---	H361d
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet	Kategori 3	---	H412

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Vigtigste skadelige virkninger

- Menneskers sundhed : Langvarig påvirkning forårsager hjerneskader og skader på centralnervesystemet.
 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed., Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne.
 Forårsager hudirritation.
 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- Fysiske og kemiske farer : Brandfarlig. Ved opvarmning kan der udvikles brændbare dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft., Skal lagres som brandfarlig væske.
- Potentielle miljømæssige virkninger : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

Faresymboler : 

Signalord : Fare

Faresætninger : H225 H304 Meget brandfarlig væske og damp.
 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

		H315	Forårsager hudirritation.
		H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
		H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
		H361d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.
		H373	Kan forårsage skade på organer (Centralnervesystem) ved længerevarende eller gentagen eksponering.
		H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger			
Forebyggelse	:	P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
		P260	Indånd ikke tåge eller damp.
		P280	Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Reaktion	:	P301 + P310 + P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.
		P302 + P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
		P337 + P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Bortskaffelse	:	P501	Destruer indholdet/beholderen ifølge lokale/regionale/internationale regler.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

- toluen
- acetone
- propan-2-ol

2.3. Andre farer

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere. Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Indeholder organiske opløsningsmidler.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

		Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)		
Farlige komponenter	Koncentration (%)	Fareklasse / Farekategori		Faresætninger
toluen				
Indeks-Nr.	: 601-021-00-3	>= 50	Flam. Liq.2	H225
CAS-Nr.	: 108-88-3		Repr.2	H361d
EF-Nr.	: 203-625-9		Asp. Tox.1	H304
EU REACH-	: 01-2119471310-51-xxxx		Skin Irrit.2	H315
Reg.nr.			STOT SE3	H336
			STOT RE2	H373
			Aquatic Chronic3	H412
acetone				
Indeks-Nr.	: 606-001-00-8	>= 10 - < 20	Flam. Liq.2	H225
CAS-Nr.	: 67-64-1		Eye Irrit.2	H319
EF-Nr.	: 200-662-2		STOT SE3	H336
EU REACH-	: 01-2119471330-49-xxxx			
Reg.nr.				EUH066
propan-2-ol				
Indeks-Nr.	: 603-117-00-0	>= 5 - < 10	Flam. Liq.2	H225
CAS-Nr.	: 67-63-0		Eye Irrit.2	H319
EF-Nr.	: 200-661-7		STOT SE3	H336
EU REACH-	: 01-2119457558-25-xxxx			
Reg.nr.				

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generelle anvisninger	: Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Hvis det indåndes	: Søg frisk luft. Søg omgående læge.
I tilfælde af hudkontakt	: Tag øjeblikkeligt alt forurenede tøj af. Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende symptomer.
I tilfælde af øjenkontakt	: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 5 minutter. Fjern kontaktlinser. Søg læge.
Ved indtagelse.	: Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. FREMKALD IKKE opkastning medmindre anvist af lægeligt personale eller Giftinformationen. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg omgående læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer	: Se punkt 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer.
Effekter	: Se punkt 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling	: Behandles symptomatisk.
------------	---------------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler	: Vandtåge, skum, pulver eller kuldioxid.
Uegnede slukningsmidler	: Kraftig vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse	: Meget brandfarlig væske og damp. Brand vil udvikle tyk sort røg indeholdende farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10). Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.
Farlige forbrændingsprodukter	: Carbonoxider

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.
- Yderligere råd : Ingen yderligere information er tilgængelig.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Eliminere alle kilder af varme, gnister, vågeblus, statisk elektricitet og åbne flammer. Evakuer personale til sikre områder. Undgå at indånde dampe eller spraytåge. For personlig beskyttelse se punkt 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. I tilfælde af større spild, kontakt redningstjenesten. Ved større udslip i vand, kontakt vandværk eller rensningsanlæg.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

6.4. Henvisning til andre punkter

- Se punkt 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se punkt 8 for information om personlige værnemidler. Se punkt 13 for information om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

- Råd om sikker håndtering : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af tåge eller damp. Gravide og ammende må ikke udsættes for produktet. Tag hensyn til de nationale regulativer. Sørg for god almen ventilation. Procesventilation kan være påkrævet. Nødbruser og øjenskylleflasker skal være til stede i nærheden af arbejdspladsen.
- Hygiejniske foranstaltninger : Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Holdes væk fra varme og antændelseskilder.
- Henviſning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Brug eksplosionssikkert udstyr. Dampene er tungere end luft og kan spredtes langs gulve.
- Yderligere information om opbevaringsforhold : Oplagring skal følge bestemmelserne for brandfarlige væsker: Klasse I-1.
- Egnet emballage : Rustfrit stål
- Uegnede emballagematerialer : , Gummi, Syntetisk materiale

7.3. Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Ingen information tilgængelig.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Komponent:	toluen	CAS-Nr. 108-88-3
Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL)		
DNEL		
Arbejdstagere, Langtidssystemiske effekter, Indånding	:	192 mg/m ³
DNEL		
Arbejdstagere, Langvarig påvirkning - lokale effekter, Indånding	:	192 mg/m ³
DNEL		
Arbejdstagere, Akutte - systemiske effekter, Indånding	:	384 mg/m ³
DNEL		
Arbejdstagere, Akut - lokale effekter, Indånding	:	384 mg/m ³
DNEL		
Arbejdstagere, Langtidssystemiske effekter, Hudkontakt	:	384 mg/kg legemsvægt/dag
DNEL		
Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Indånding	:	56,5 mg/m ³
DNEL		
Forbrugere, Langvarig påvirkning - lokale effekter,	:	56,5 mg/m ³

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Indånding

DNEL

Forbrugere, Akutte - systemiske effekter, Indånding : 226 mg/m³

DNEL

Forbrugere, Akut - lokale effekter, Indånding : 226 mg/m³

DNEL

Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Hudkontakt : 226 mg/kg legemsvægt/dag

DNEL

Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Indtagelse : 8,13 mg/kg legemsvægt/dag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC)

Ferskvand : 0,68 mg/l
(AF = 1), ekstrapoleret

Havvand : 0,68 mg/l
(AF = 1), ekstrapoleret

Sporadiske udslip : 0,68 mg/l
(AF = 1), ekstrapoleret

Rensningsanlæg : 13,61 mg/l
(AF = 1), ekstrapoleret

Ferskvandssediment : 16,39 mg/kg tør vægt
Fordelingskoefficient

Havsediment : 16,39 mg/kg tør vægt

Jord : 2,89 mg/kg tør vægt
Fordelingskoefficient

Komponent:	toluen	CAS-Nr. 108-88-3
-------------------	---------------	-------------------------

Andre arbejdsrelaterede grænseværdier

EU. Vejledende grænseværdier for eksponering i direktiv 91/322 / EØF, 2000/39 / EF, 2006/15 / EF, 2009/161 / EU, Tid Vægtning Gennemsnit (TWA):
50 ppm, 192 mg/m³
Indikativ

EU. Vejledende grænseværdier for eksponering i direktiv 91/322 / EØF, 2000/39 / EF, 2006/15 / EF, 2009/161 / EU, Kort tids udsættelses grænse(STEL):
100 ppm, 384 mg/m³
Indikativ

Danmark. Grænseværdilisten., Hud betegnelse:
Kan absorberes gennem huden.

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Danmark. Grænseværdilisten., Grænseværdi:
25 ppm, 94 mg/m³
Stoffet har en EF-grænseværdi

Danmark. Grænseværdilisten., Korttidseksponeringsgrænse:
100 ppm, 384 mg/m³

Komponent:	acetone	CAS-Nr. 67-64-1
-------------------	----------------	------------------------

Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL)

DNEL		
Arbejdstagere, Langtidssystemiske effekter, Hudkontakt	:	186 mg/kg legemsvægt/dag
DNEL		
Arbejdstagere, Langtidssystemiske effekter, Indånding	:	1210 mg/m ³
DNEL		
Arbejdstagere, Akut - lokale effekter, Indånding	:	2420 mg/m ³
DNEL		
Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Hudkontakt	:	62 mg/kg legemsvægt/dag
DNEL		
Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Indånding	:	200 mg/m ³
DNEL		
Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Indtagelse	:	62 mg/kg legemsvægt/dag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC)

Ferskvand	:	10,6 mg/l
Havvand	:	1,06 mg/l
Sporadiske udslip	:	21 mg/l
Rensningsanlæg	:	100 mg/l
Ferskvandssediment	:	30,4 mg/kg, 30,4 mg/kg d.w.
Havsediment	:	3,04 mg/kg, 3,04 mg/kg d.w.
Jord	:	29,5 mg/kg

Komponent:	acetone	CAS-Nr. 67-64-1
-------------------	----------------	------------------------

Andre arbejdsrelaterede grænseværdier

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

EU. Vejledende grænseværdier for eksponering i direktiv 91/322 / EØF, 2000/39 / EF, 2006/15 / EF, 2009/161 / EU, Tid Vægtningens Gennemsnit (TWA):

500 ppm, 1.210 mg/m³

Indikativ

Danmark. Grænseværdilisten., Grænseværdi:

250 ppm, 600 mg/m³

Stoffet har en EF-grænseværdi

Danmark. Grænseværdilisten., Korttidseksponeringsgrænse:

Korttidsgrænseværdien er to gange 8-timers grænseværdien, jf. § 3, stk. 2

Komponent:	propan-2-ol	CAS-Nr. 67-63-0
-------------------	--------------------	------------------------

Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL)

DNEL

Arbejdstagere, Langtidssystemiske effekter, Hudkontakt : 888 mg/kg legemsvægt/dag

DNEL

Arbejdstagere, Langtidssystemiske effekter, Indånding : 500 mg/m³

DNEL

Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Hudkontakt : 319 mg/kg legemsvægt/dag

DNEL

Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Indånding : 89 mg/m³

DNEL

Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Indtagelse : 26 mg/kg legemsvægt/dag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC)

Ferskvand : 140,9 mg/l

Havvand : 140,9 mg/l

Sporadiske udslip : 140,9 mg/l

Rensningsanlæg : 2251 mg/l

Jord : 552 mg/kg d.w.

Jord : 28 mg/kg

Sekundær forgiftning : 160 mg/kg fødevare

Komponent:	propan-2-ol	CAS-Nr. 67-63-0
-------------------	--------------------	------------------------

Andre arbejdsrelaterede grænseværdier

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Danmark. Grænseværdilisten., Grænseværdi:
200 ppm, 490 mg/m³

Danmark. Grænseværdilisten., Korttidseksponeringsgrænse:
Kortidsgrænseværdien er to gange 8-timers grænseværdien, jf. § 3, stk. 2

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sikre god ventilation.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn

Anbefaling : Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
Filtertype A til organiske gasser og dampe.
Filtertype: A, brun

Beskyttelse af hænder

Anbefaling : Beskyttelseshandsker opfylder EN 374.
Den præcise gennembrudstid skal oplyses af producenten af beskyttelseshandsken og overholdes.
Beskyttelseshandsker bør udskiftes ved første tegn på slid.
Vælg korrekt beskyttelseshandske, for eksempel:

Materiale : Polyethylen
Gennemtrængningstid : > 480 min
Handsketykkelse : 0,55 mm

Beskyttelse af øjne

Anbefaling : Sikkerhedsbriller med sideskærme

Beskyttelse af hud og krop

Anbefaling : Brug særligt arbejdstøj.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
I tilfælde af større spild, kontakt redningstjenesten. Ved større udslip i vand, kontakt vandværk eller rensningsanlæg.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form : væske

Fysisk form : væske

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Farve	:	klar, farveløs
Lugt	:	aromatisk
Lugttærskel	:	Ingen data tilgængelige
Frysepunkt	:	Ingen data tilgængelige
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	> 56 °C
Brandfare	:	Ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrænse	:	Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrænse	:	Ingen data tilgængelige
Flammepunkt	:	-5,5 °C
Selvantændelsestemperatur	:	Ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgængelige
Selvaccellerende dekompositionstemperatur (SADT)	:	Ingen data tilgængelige
pH-værdi	:	Ikke anvendelig stof / blanding er ikke-opløselige (i vand)
Viskositet		
Viskositet, dynamisk	:	Ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	:	< 20,5 mm ² /s (40 °C)
Flow tid	:	Ingen data tilgængelige
Vandopløselighed	:	Ingen data tilgængelige
Opløselighed i andre opløsningsmidler	:	Ingen data tilgængelige
Opløsningshastighed	:	Ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	Ingen data tilgængelige
Dispersionsstabilitet	:	Ingen data tilgængelige
Damptryk	:	< 1100 hPa
Relativ massefylde	:	Ingen data tilgængelige

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Massefylde	:	0,8149 g/cm ³ (50 °C)
		0,8451 g/cm ³ (20 °C)
		0,8499 g/cm ³ (15 °C)
Bulk massefylde	:	Ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde	:	Ingen data tilgængelige
Partikelegenskaber		Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Anbefaling : Kan reagere med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.

10.2. Kemisk stabilitet

Anbefaling : Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Undgå høje temperaturer.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Stærke oxidationsmidler, Stærke syrer, Gummi, Syntetisk materiale

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen information tilgængelig.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Data for produktet****Akut toksicitet****Oralt**

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.,
Små mængder af stoffet som er trængt ned i luftvejen ved indtagelse eller opkast kan forårsage hoste og åndedrætsbesvær.
Kemisk lungebetændelse kan forekomme i løbet af en dag.

Indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Forårsager smerte i mund og svælg, kvalme, opkastning, svimmelhed, hovedpine og risiko for bevidstløshed.

Hud

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Irritation**Hud**

Resultat : Forårsager hudirritation.

Øjne

Resultat : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sensibilisering

Resultat : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

CMR-virkninger**CMR egenskaber**

Carcinogenicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Mutagenicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Reproduktionstoksicitet : Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Specifik målorgantoksicitet**Engangspåvirkning**

Bemærkninger : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagen påvirkning

Bemærkninger : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Andre toksikologiske egenskaber

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Toksicitet ved gentagen dosering

Ingen data tilgængelige

Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.,

Yderligere oplysninger

Erfaringer med human eksponering : Indeholder organiske opløsningsmidler.
Langvarig påvirkning forårsager hjerneskader og skader på centralnervesystemet.,

Komponent:	toluen	CAS-Nr. 108-88-3
-------------------	---------------	-------------------------

Akut toksicitet

Oralt

LD50 : 5580 mg/kg (Rotte, han) (OECD retningslinje 401)

Indånding

LC50 : 28,1 mg/l (Rotte, han og hun; 4 h; damp) (OECD retningslinje 403)
LC50 : 25,7 mg/l (Rotte, han; 4 h; damp) (OECD retningslinje 403)
LC50 : 30 mg/l (Rotte, hun; 4 h; damp) (OECD retningslinje 403)

Hud

LD50 : > 5000 mg/kg (Kanin, han)

Sensibilisering

Resultat : ikke allergifremkaldende (Maksimeringstest; Marsvin) (OECD retningslinje 406)

Komponent:	acetone	CAS-Nr. 67-64-1
-------------------	----------------	------------------------

Akut toksicitet

Oralt

LD50 : 5800 mg/kg (Rotte) (OECD retningslinje 401) Forårsager smerte i mund og svælg, kvalme, opkastning, svimmelhed, hovedpine og risiko for bevidstløshed.

Indånding

LC50 : ca. 76 mg/l (Rotte; 4 h) Kan forårsage smerte i næse og hals, kvalme, svimmelhed, hovedpine, nedsat reaktionsevne og ved

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

høje koncentrationer bevidstløshed.

Hud

LD50 : > 15800 mg/kg (Rotte)

Sensibilisering

Resultat : ikke allergifremkaldende (Marsvin) (OECD retningslinje 406)

Yderligere oplysninger

Erfaringer med human eksponering : Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning.
Langvarig påvirkning kan give dermatitis.
Langvarig indånding forårsager træthed, hovedpine og betændelse i næsens slimhinde.,

Komponent: **propan-2-ol** **CAS-Nr. 67-63-0**

Akut toksicitet

Oralt

LD50 : 5840 mg/kg (Rotte) (OECD retningslinje 401)
Forårsager smerte i mund og svælg, kvalme, opkastning, svimmelhed, hovedpine og risiko for bevidstløshed.

Indånding

LC50 : > 25 mg/l (Rotte; 6 h; damp) (OECD retningslinje 403)

Hud

LD50 : 13900 mg/kg (Kanin) (OECD retningslinje 402)

Sensibilisering

Resultat : ikke allergifremkaldende (Buehler Test; Hud; Marsvin) (OECD retningslinje 406)

11.2. Oplysninger om andre farer

Data for produktet

Hormonforstyrrende egenskaber

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Vurdering : delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Komponent:	toluen	CAS-Nr. 108-88-3
-------------------	---------------	-------------------------

Hormonforstyrrende egenskaber

Vurdering : Ingen tilgængelige oplysninger om hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed.

Komponent:	acetone	CAS-Nr. 67-64-1
-------------------	----------------	------------------------

Hormonforstyrrende egenskaber

Vurdering : Ingen tilgængelige oplysninger om hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed.

Komponent:	propan-2-ol	CAS-Nr. 67-63-0
-------------------	--------------------	------------------------

Hormonforstyrrende egenskaber

Vurdering : Ingen tilgængelige oplysninger om hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Data for produktet

Akut toksicitet

Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet

Resultat : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kronisk toksicitet

Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet

Resultat : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Komponent:	toluen	CAS-Nr. 108-88-3
-------------------	---------------	-------------------------

Akut toksicitet

Fisk

LC50 : 5,5 mg/l (Oncorhynchus kisutch (sølv laks); 96 h)
(Gennemstrømningstest)

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr

LC50 : 3,78 mg/l (Ceriodaphnia dubia (vand flue); 48 h) (US-EPA)

alger

EC50 : 134 mg/l (Chlamydomonas angulosa; 3 h)

Bakterier

EC50 : 84 mg/l (Nitrosomonas sp; 24 h)

Kronisk toksicitet

Fisk

NOEC : 1,39 mg/l (Oncorhynchus kisutch (Coho laks); 40 d)

Vandlevende hvirvelløse dyr

NOEC 0,74 mg/l (Ceriodaphnia dubia (vand flue); 7 d)

Komponent: acetone **CAS-Nr. 67-64-1**

Akut toksicitet

Fisk

LC50 : 5.540 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 h)
LC50 11.000 mg/l (Løje (Alburnus alburnus); 96 h)

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr

LC50 : 8.800 mg/l (Daphnia pulex (Almindelig dafnie); 48 h)

alger

NOEC : 430 mg/l (Prorocentrum minimum; 96 h)

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Bakterier

EC12 : 1000 mg/l (aktivt slam; 0,5 h) (Statisk test; End point DA: Vejrtrækningshæmmende; OECD retningslinje 209)

Kronisk toksicitet

Vandlevende hvirvelløse dyr

NOEC 2212 mg/l (Daphnia pulex (Almindelig dafnie); 28 d) (End point DA: Reproduktion)

Komponent: propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0

Akut toksicitet

Fisk

LC50 : 9.640 mg/l (Pimephales promelas, dødlighed; 96 h) (Gennemstrømningstest; OECD retningslinje 203)

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr

LC50 : 9.714 mg/l (Daphnia magna, dødlighed; 24 h) (Statisk test; OECD retningslinje 202)

alger

EC50 : > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h)
LOEC 1000 mg/l (alger; 8 d)

Bakterier

EC50 : > 100 mg/l (Bakterier) Ingen skadelig effekt

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Komponent: toluen CAS-Nr. 108-88-3

Persistens og nedbrydelighed

Persistens

Resultat : Oxideres hurtigt gennem fotokemiske reaktioner i luften.

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Biologisk nedbrydelighed

Resultat : 86 % (Eksponeringstid: 20 d) Let bionedbrydeligt.

Komponent:	acetone	CAS-Nr. 67-64-1
------------	---------	-----------------

Persistens og nedbrydelighed

Persistens

Resultat : Dekomponering ved hydrolyse.

Biologisk nedbrydelighed

Resultat : 91 % (Eksponeringstid: 28 d) (OECD retningslinje 301 B) Let bionedbrydeligt.

Komponent:	propan-2-ol	CAS-Nr. 67-63-0
------------	-------------	-----------------

Persistens og nedbrydelighed

Persistens

Resultat : Transformation på grund af hydrolyse forventes at være ubetydelig.
Transformation på grund af fotolyse forventes at være ubetydelig.

Biologisk nedbrydelighed

Resultat : 53 % (aerob; Husholdningsspildevand; Relateret til: O2 forbrug; Eksponeringstid: 5 d) (Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.5.) Let bionedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Komponent:	toluen	CAS-Nr. 108-88-3
------------	--------	------------------

Bioakkumulering

Resultat : log Pow 2,73 (20 °C; pH-værdi 7)
: BCF: 90; Produktet har lille potentiel bioakkumulation.

Komponent:	acetone	CAS-Nr. 67-64-1
------------	---------	-----------------

Bioakkumulering

Resultat : log Pow -0,24
: BCF: 3; (BCFWIN-software) Anses ikke for at være bioakkumulerbar.

Komponent:	propan-2-ol	CAS-Nr. 67-63-0
------------	-------------	-----------------

Bioakkumulering

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Resultat : log Pow 0,05 (25 °C)
: Anses ikke for at være bioakkumulerbar.

12.4. Mobilitet i jord

Komponent:	toluen	CAS-Nr. 108-88-3
Mobilitet		

Vand : Flyder på vand.
Jord : Mobil i jord.

Komponent:	acetone	CAS-Nr. 67-64-1
Mobilitet		

Luft : Produktet fordamper hurtigt.
Vand : Produktet er vandopløseligt.
Jord : Mobil i jord.

Komponent:	propan-2-ol	CAS-Nr. 67-63-0
Mobilitet		

Vand : Produktet er vandopløseligt.
Jord : Mobil i jord.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Data for produktet
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Resultat : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Komponent:	toluen	CAS-Nr. 108-88-3
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering		

Resultat : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT)., Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Komponent:	acetone	CAS-Nr. 67-64-1
-------------------	----------------	------------------------

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT)., Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).

Komponent:	propan-2-ol	CAS-Nr. 67-63-0
-------------------	--------------------	------------------------

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT)., Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Data for produktet

Hormonforstyrrende potentiale : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Hormonforstyrrende potentiale : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Komponent:	toluen	CAS-Nr. 108-88-3
-------------------	---------------	-------------------------

Hormonforstyrrende potentiale : Ingen information tilgængelig om hormonforstyrrende egenskaber for miljøet.

Komponent:	acetone	CAS-Nr. 67-64-1
-------------------	----------------	------------------------

Hormonforstyrrende potentiale : Ingen information tilgængelig om hormonforstyrrende egenskaber for miljøet.

Komponent:	propan-2-ol	CAS-Nr. 67-63-0
-------------------	--------------------	------------------------

Hormonforstyrrende potentiale : Ingen information tilgængelig om hormonforstyrrende egenskaber for miljøet.

12.7. Andre negative virkninger

Komponent:	toluen	CAS-Nr. 108-88-3
-------------------	---------------	-------------------------

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG**Yderligere økotoxikologisk information**

Resultat : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
Undgå gennemtrængning til undergrund.

Komponent: acetone CAS-Nr. 67-64-1

Biokemisk iltkrav (BOD)

Resultat : 1760 mg/g (Inkubationstid: 5 d)

Kemisk iltkrav (COD)

Resultat : 2100 mg/g

Yderligere økotoxikologisk information

Resultat : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
Undgå gennemtrængning til undergrund.

Komponent: propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0

Yderligere økotoxikologisk information

Resultat : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
Undgå gennemtrængning til undergrund.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

- Produkt : Bortskaf affald i henhold til lokale regulativer. Opbevar affald i egnede beholdere. Udled ikke i afløb.
- Forurennet emballage : Emballager som ikke kan renses skal bortskaffes på samme måde som stoffet selv.
- Europæisk Affaldskatalog nummer : Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer tildelingen. Affaldskoden findes i samråd med det regionale renovationsfirma.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

1993

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR : BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

(toluen, Acetone)
Særligt bestemmelse 640D
RID : BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.
(toluen, Acetone)
Særligt bestemmelse 640D
IMDG : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Toluene, Acetone)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR-Klasse : 3
(Faresedler; Klassifikationskode; Farenummer; Tunnelrestriktions-kode) 3; F1; 33; (D/E)
RID-Klasse : 3
(Faresedler; Klassifikationskode; Farenummer) 3; F1; 33
IMDG-Klasse : 3
(Faresedler; EMS) 3; F-E, S-E

14.4. Emballage gruppe

ADR : II
RID : II
IMDG : II

14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig i henhold til ADR : nej
Miljøskadelig i henhold til RID : nej
Marine Pollutant i henhold til IMDG-kode : nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Data for produktet**

PR-nr. : 2400113
MAL-kode : 5-3 (1993)
Andre regulativer : Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette stof.

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Arbejde med stoffet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Gravide og ammende må ikke udsættes for produktet. Tag hensyn til de nationale regulativer.
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i henhold til europæisk lovgivning og Danske nationale bestemmelser.

Komponent:	toluen	CAS-Nr. 108-88-3
------------	--------	------------------

EU. Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier. : ; Stoffet/blanding er ikke omfattet af denne lovgivning.

EU. Forordning 273/2004, udgangsstoffer til narkotika, kategori 3 : Fortegnede substans Kombinerede Nomenklature (CN) kode: , 2902 30 00

EU. REACH Bilag XVII, Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler. (Forordning 1907/2006/EF) : Punkt nr: , 40; Opført på listen
Punkt nr: , 3; Opført på listen
Punkt nr: , 48; Opført på listen
EC nummer: , 203-625-9

EU. Forordning nr 1223/2009 om kosmetiske produkter, Bilag III: Liste over Begrænsede stoffer i kosmetiske produkter : Referencenummer: 185; Opført på listen

EU.Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III), Bilag 1 : Laveste tærskelmængder: 5.000 ton; Del 1: Kategorier af farlige stoffer; P5c: Brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3 ikke omfattet af P5a og P5b, Den angivne information er gyldig såfremt produktet opbevares under kogepunktet og ved et tryk på 1013 hPa.

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

Øverste tærskelkrav: 50.000 ton; Del 1: Kategorier af farlige stoffer; P5c: Brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3 ikke omfattet af P5a og P5b, Den angivne information er gyldig såfremt produktet opbevares under kogepunktet og ved et tryk på 1013 hPa.

Komponent:	acetone	CAS-Nr. 67-64-1
------------	---------	-----------------

EU. Forordning 273/2004, udgangsstoffer til narkotika, kategori 3 : Fortegnede substans Kombinerede Nomenklature (CN) kode: , 2914 11 00

Begrænsninger (bilag I) og rapporter (bilag II) Eksplosive prækursorer, forordning (EU) 2019/1148 : ; BILAG II: REPORTABLE EXPLOSIVES PRECURSORS: Liste over stoffer alene eller i blandinger eller i stoffer, for hvilke der skal rapporteres mistænkelige transaktioner og betydelige forsvindinger og tyverier inden for 24 timer.

EU. REACH Bilag XVII, Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler. (Forordning 1907/2006/EF) : Punkt nr: , 40; Opført på listen

EU.Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III), Bilag 1 : Laveste tærskelmængder: 5.000 ton; Del 1: Kategorier af farlige stoffer; P5c: Brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3 ikke omfattet af P5a og P5b, Den angivne information er gyldig såfremt produktet opbevares under kogepunktet og ved et tryk på 1013 hPa.
Øverste tærskelkrav: 50.000 ton; Del 1: Kategorier af farlige stoffer; P5c: Brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3 ikke omfattet af P5a og P5b, Den angivne information er gyldig såfremt produktet opbevares under kogepunktet og ved et tryk på 1013 hPa.

Komponent:	propan-2-ol	CAS-Nr. 67-63-0
------------	-------------	-----------------

EU. Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier. : ; Stoffet/blanding er ikke omfattet af denne lovgivning.

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

EU. REACH Bilag XVII, : Punkt nr. , 40; Kun til erhvervsmæssig brug.; Opført på listen
Begrænsninger
vedrørende fremstilling,
markedsføring og
anvendelse af visse
farlige stoffer, kemiske
produkter og artikler.
(Forordning
1907/2006/EF)

Punkt nr. , 75; Opført på listen
Punkt nr. , 3; Opført på listen

EU.Direktiv 2012/18/EU : Laveste tærskelmængder: 5.000 ton; Del 1: Kategorier af
(SEVESO III), Bilag 1 farlige stoffer; P5c: Brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3 ikke
omfattet af P5a og P5b, Den angivne information er gyldig
såfremt produktet opbevares under kogepunktet og ved et tryk
på 1013 hPa.
Øverste tærskelkrav: 50.000 ton; Del 1: Kategorier af farlige
stoffer; P5c: Brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3 ikke
omfattet af P5a og P5b, Den angivne information er gyldig
såfremt produktet opbevares under kogepunktet og ved et tryk
på 1013 hPa.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurderingen af stoffer fra denne blanding er blevet udført.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.**

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H361d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Den fulde tekst af noterne refereret til under sektion 3.**Forkortelser og akronymer**

AU AIICL	Australia. Industrial Chemicals Act (AIIC) List
BCF	biokoncentrationsfaktor

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

BOD	biokemisk iltforbrug
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	klassificering, mærkning og emballering
CMR	kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk
COD	kemisk iltforbrug
DNEL	aflødt nuleffektniveau
DSL	Canada. Environmental Protection Act, Domestic Substances List
EINECS	den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer
ELINCS	den europæiske liste over anmeldte stoffer
ENCS (JP)	Japan. Kashin-Hou Law List
GHS	globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
IECSC	China. Inventory of Existing Chemical Substances
INSQ	Mexico. National Inventory of Chemical Substances
ISHL (JP)	Japan. Inventory of Industrial Safety & Health
KECI (KR)	Korea. Existing Chemicals Inventory
LC50	median lethal concentration
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEL	laveste koncentration med observeret effekt
NDSL	Canada. Environmental Protection Act. Non-Domestic Substances List
NLP	No-Longer Polymer
NOAEC	No Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
NOEC	nuleffektkoncentration
NOEL	No Observed Effect Level
NZIOC	New Zealand. Inventory of Chemicals
OECD	Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
OEL	grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
ONT INV	Canada. Ontario Inventory List
PBT	persistent, bioakkumulerende og toksisk
PHARM (JP)	Japan. Pharmacopoeia Listing
PICCS (PH)	Philippines. Inventory of Chemicals and Chemical Substances
PNEC	beregnet nuleffektkoncentration
REACH Auth. Nr.	REACH - Autorisationsnummer
REACH AuthAppC. Nr.	REACH Høringsnummer på ansøgning om autorisation
UK REACH Auth. Nr.	UK REACH - Autorisationsnummer
UK REACH AuthAppC. Nr.	UK REACH Høringsnummer på ansøgning om autorisation
UK REACH-Reg.No	UK REACH Registration Number
STOT	specifik målorgantoksicitet

CELLULOSE THINNER 124 / TRL 164 KG

SVHC	særligt problematisk stof
TCSI	Taiwan. Existing Chemicals Inventory
TH INV	Thailand. Existing Chemicals Inventory from FDA
TSCA	US. Toxic Substances Control Act
UVCB	stoffer af ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer
VN INVL	Vietnam. National Chemical Inventory
vPvB	meget persistent og meget bioakkumulerende

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder : Information fra leverandøren samt data fra "Database af registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad.

Metoder til produktklassificering : Klassificeringen for sundheds-, fysiske og kemiske samt miljøfarer er bestemt ud fra en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvor de er tilgængelige.

Information om uddannelse : Medarbejderne skal regelmæssigt trænes i sikker håndtering af produkterne baseret på informationerne givet i sikkerhedsdatabladet og de lokale forhold på arbejdspladsen. National lovgivning for uddannelse af medarbejderes håndtering af farlige materialer skal overholdes.

|| Angiver opdateret afsnit.

Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation og udgør heller ikke en del af et kontraktmæssigt retligt forhold.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet brugt i kombination med andre materialer eller processer, medmindre det er specificeret i teksten.