

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V.

Produkt: PERCOTEX MATTERINGSMIDDEL (725-0)
Dato: 03.12.2002 Erstatte:

Nr. 15269256
Side: 1(4)

1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN

Produktets navn: Percotex Matteringsmiddel til 611 og 449
Firmanavn: Baden-Jensen A/S
Adresse: Baltorpbakken 16
Postnr./By: 2750 Ballerup
Tlf.nr.: 44 66 68 00
Telefax: 44 66 60 14
Kontaktperson: Anna Grete Boye, tekn. afd., Kolding
Tlf.nr.: 75 50 18 04
Telefax: 75 50 74 40
Anvendelsesområde: Autolakering
Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år jvf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning. (Symbol og R-sætninger er for det rene stof.)
Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

EINECS.nr.	Navn	Koncentration	Symbol	R-sætn.
204-658-1	n-butylacetat	50,0 < 75,0 %		66-67
xxx-xxx-x	solventnaphtha, let aromatisk	5,0 < 7,0 %	Xn	
203-933-3	2-butoxyethylacetat	2,0 < 3,0 %	Xn	20/21
265-199-0	solventnaphtha	2,0 < 3,0 %	Xn	66-67
202-436-9	1,2,4-trimethylbenzen	2,0 < 3,0 %	Xn	20-36/37/38
215-535-7	xylene, isomerblanding	7,0 < 10,0 %	Xn	20/21-38

3. FAREIDENTIFIKATION

(Se punkt 11 og 15)

Brandfarlig. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.

Ved bevidstløshed undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.

Øjnene:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.

Huden:

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug **ikke** vandstråle, der spreder branden.

Brand vil udvikle tæt, sort røg, Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige og åndedrætsværn er påkrævet.

Afkøl udsatte, lukkede beholdere med vand.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8. Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord eller granulat og anbring det i engangsbeholdere (se punkt 13).

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb

Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V.

Produkt: PERCOTEX MATTERINGSMIDDEL (725-0)
Dato: 03.12.2002 Erstatte:

Nr. 15269256
Side: 2(4)

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering

Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger. Minimer dampkoncentrationer.
Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser. Produktet kan lades elektrostatisk. Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden. Personale bør bære antistatisk fodtøj og beklædning. Gulve bør være ledende. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes.

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge.
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. **Personlig beskyttelse:** Se afsnit 8.

Opbevaring

Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.
Hold produktet væk fra antændelseskilder, oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenumeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).

Grænseværdier

CAS-nr.	Navn	Værdi	Enhed
000123-86-4	n-butylacetat	150	ppm
		710	mg/m ³
000095-63-6	1,2,4-trimethylbenzen	20	ppm
		100	mg/m ³
001330-20-7	xylene	25	ppm
		109	mg/m ³

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende liste over grænseværdier. For stoffer mærket med * er grænseværdien administrativt fastsat.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Brug egnet åndedrætsværn. Det er ikke muligt at specificere filtertype, da den konkrete arbejdssituation ikke kendes. Kontakt Baden-Jensen med henblik på at finde egnet filter.
Beskyttelse af hænder: Brug egnede handsker. Det er ikke muligt at angive specifik handsketype, da den konkrete arbejdssituation ikke kendes. Kontakt Baden-Jensen med henblik på at finde egnede handsker.
Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.
Beskyttelse af hud: Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Tilstand: Flydende Farve: farveløs
Flammepunkt: +25° Celsius DIN 53213
Eksplosionsgrænser: 1,47 Vol.%
Vægtfylde ved 20°C: 1,036 kg/l DIN 53217
Vægt% opløsningsmidler: ca. 63
Brandfarlig væske af klasse: II-1

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber).

INDÅNDING: Indånding af dampe kan give forgiftningssymptomer som bl.a. hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irriterabilitet eller i ekstreme tilfælde bevidsthedstab.
Langvarig og gentagen indånding af høje koncentrationer kan give skader på lever, nyrer, hjerne og nervesystemet.

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V.

Produkt: PERCOTEX MATTERINGSMIDDEL (725-0)

Nr. 15269256

Dato: 03.12.2002 Erstatte:

Side: 3(4)

HUD: Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden. 2-butoxyethanol og dennes acetat kan optages gennem huden og forårsage helbredsskadelige virkninger i blodet.

ØJNENE: Stænk i øjnene giver irritation.

INDTAGELSE: Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne.

12. MILJØOPLYSNINGER

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Produktet indeholder stoffer, der er klassificerede som miljøfarlige;

000095-63-6 1,2,4-trimethylbenzen

R 51: Giftig for organismer, der lever i vand.

R 53: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Produktet indeholder et organisk bundet halogen.

13. BORTSKAFFELSE

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

Affaldstype:	Affaldskort:	EAK-affaldskode
Lakaffald	3,21 H	080102

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport kan finde sted i overensstemmelse med nationale regler eller ADR for vejtransport.

RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

Oplysninger til transportdokumentet:

ADR/RID-kl. 3

Fareseddel: 3

UNnr.: 1139

Transportnavn: OVERFLADEBEHANDLINGSMIDDEL

Pakkegruppe: EG III

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

I overensstemmelse med Miljøministeriets „bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter“ samt Arbejdstilsynets „bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre“ er produktet mærket som følger:

Kendingsbogstav og advarselmærkning af produktet:

Indeholder: -

R-sætninger:

R 10 Brandfarlig.

R 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

S-sætninger:

S 23 Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge.

S 24 Undgå kontakt med huden.

S 51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

S 62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Må ikke indtages.

Bestemte nationale forskrifter:

MAL-kode: 3-1
1993

MAL-tal: 1157

16. ANDRE OPLYSNINGER

R-sætninger fra afsnit 2:

R 20 Farlig ved indånding.

R 20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V.

Produkt: PERCOTEX MATTERINGSMIDDEL (725-0)
Dato: 03.12.2002 Erstatte:

Nr. 15269256
Side: 4(4)

R 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R 38 Irriterer huden.
R 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R 67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er udenfor vor kontrol. Anvisninger i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt.

Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.