Art.-No.: 6.2370.1500

2370

Multi Orange

Egenskaber

Lys 2K fylder på polyesterbasis. Der opnås en udmærket selvnivellering gennem den lave viskositet og flydende konsistens. Perfekt egnet til udligning af ujævnheder, grove sliberidser, porer, mikrohuller og stenslag. Glat overflade, ideel som afsluttende lag inden påføring af fylder.



VOC tal

EU-grænseværdi for Produktkategori B / b 250 g / l. Dette produkt indeholder max. 10 g / l.

Henvisning

- Vedhæftning på jern, stål, aluminium, galvaniserede overflader, glasfiber, træ
- Bruges sammen med BPO- Hærder hvid, 4CR 2900.0051
- På grund af den lave viskositet anbefales blanding på 4CR2690 spartelbræt
- Meget nem at slibe
- Ingen nedsynkning

Forarbejdning

Forarbejdningsbetingelser: Over +10°C og max. 80 % luftfugtighed.
Polyesterspartel hærder ikke ved temperaturer under +10°C.

Undergrunden skal være ren, tør og fedtfri. Undergrunden slibes! Ikke udhærdet gammel lakering eller grunding skal fjernes. Må ikke påføres termoplastiske eller syreholdige produkter (reaktionsprimer). Spartelmasse og BPO- hærder 2900 blandes godt.

Over- og underdosering af hærder kan medføre pletter i dæklakken.

Tekniske data

Blandeforhold:	100: 2
Potlife:	3 – 4 min.
Slibbar (20°C):	efter ca. 20- 25 min.
Farve:	Orange
Hærder:	2900.0051 BPO hvid
Tørstofindhold (vægt i %):	80.9 %
Massefylde ved 20 °C:	1.212 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)

Lagerholdbarhed

Opbevares tørt og frostfrit.

Holdbarhed mindst 1 år i uåbnet originalemballage